

Accreditatieschema

Inspectie bodembeschermende voorzieningen

AS SIKB 6700



Vastgesteld door het Accreditatiecollege bodembescherming
op 7 juni 2012
Versie 1.1

Kenmerk SIKB-officiële doc. _S_12_51775

Status

Het Accreditatiecollege (AC) Bodembescherming heeft op 7 juni 2012 ingestemd met dit accreditatieschema, dat vervolgens door het bestuur van SIKB is vastgesteld. Dit accreditatieschema treedt in werking op 1 juli 2012.

Deze eerste versie van het AS SIKB 6700 inclusief onderliggende protocollen vervangt de CUR/PBV-Aanbeveling 44, 4^e herziene uitgave en de Kiwa rapporten WF 98-01 en WF 98-01/02.

Eigendomsrecht

Dit accreditatieschema is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het AC Bodembescherming, ondergebracht bij SIKB, beheert dit accreditatieschema inhoudelijk. De actuele versie van dit accreditatieschema staat op de website van SIKB (www.sikb.nl) en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het AC Bodembescherming goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontnemen.

Vrijwaring

SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de accreditatie-instelling, het geaccrediteerde bedrijf of derden ontstaat door het toepassen van het accreditatieschema met de bijbehorende protocollen.

© Copyright SIKB

Overname van tekstdelen is toegestaan met bronvermelding. Alle rechten berusten bij SIKB.

Bestelwijze

Dit accreditatieschema en de bijbehorende protocollen zijn in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van SIKB. Een ingebonden versie kunt u bestellen tegen kosten bij SIKB.

Updateservice

Door het AC Bodembescherming vastgestelde mutaties in dit accreditatieschema zijn te verkrijgen bij SIKB. Via www.sikb.nl kunt u zich aanmelden voor automatische toezending van mutaties. U kunt daar ook verzoeken tot toezending per post van de gratis reguliere nieuwsbrief van SIKB: info@sikb.nl.

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

Voor vragen over inhoud en toepassing kunt u terecht bij SIKB. Voor geschillen in het kader van beoordelingen zie de klachten- en geschillenregeling in de Beleidsregel Accreditatie (BR), ook bekend onder de code RvA-BR002-NL, te downloaden van www.rva.nl.



Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Doel en onderwerp	5
1.2	Toepassingsgebied	5
1.3	Eisen te stellen aan de uitvoering	6
1.4	Titels van vermelde normen, aanbevelingen en literatuur	6
1.5	Ministeriële erkenning	7
1.6	Leeswijzer	8
1.7	Nieuwe technieken	8
1.8	Definities en begrippen	9
1.9	Afkortingen	11
2	Eisen te stellen aan de inspectiewerkzaamheden	12
2.1	Eisen te stellen aan de opdrachtvorming met de opdrachtgever	12
2.2	Acceptatie van de opdracht tot inspectie	12
2.3	Uitvoering van inspectie	13
2.4	Veiligheid	13
2.5	Inspecteren van de voorziening	14
2.6	Nader onderzoek	14
2.7	(Aanvullend) dossieronderzoek	15
2.8	Aanvullend materiaalkundig onderzoek	16
2.9	Kwalificatie voorziening	17
2.10	Professionele mening	17
2.10.1	<i>Richtinggevend hersteladvies</i>	17
2.10.2	<i>Suggestie maatregelen/ wijziging bedrijfsvoering</i>	18
2.11	Inspectie uitgevoerde herstelwerkzaamheden (herinspectie)	18
2.12	Inspectietermijnen	19
2.13	Rapportage	19
2.13.1	<i>Algemene eisen te stellen aan de rapportage</i>	19
2.13.2	<i>Specifieke eisen te stellen aan de rapportage</i>	19
2.13.3	<i>Verklaring Vloeistofdichte Voorziening</i>	21
2.13.4	<i>Bedrijfsinterne controlelijst</i>	22
2.13.5	<i>Termijn tot volgende inspectie</i>	22
2.14	Registratie SIKB	22
3	Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem	24
3.1	Kwalificatie van de inspectie-instelling	24
3.2	Kwalificatie van personeel	24
3.2.1	<i>Inleiding</i>	24
3.2.2	<i>Verantwoordelijkheden</i>	24
3.2.3	<i>Doelgroep</i>	24
3.2.4	<i>Kwalificatie-eisen</i>	25
3.3	Competentietoets	28
3.4	Competentie-eisen Deskundig Inspecteur	29
3.5	Inhuren personeel	29
3.6	Uitbesteden van werkzaamheden	29
3.7	Onafhankelijkheid	30
3.8	Klachten	31
3.9	Archivering	31
3.10	Kwaliteitssysteem	31
3.10.1	<i>ISO 17020</i>	31



3.10.2	Gedocumenteerd kwaliteitssysteem.....	31
3.10.3	Interne audit en monitoring inspectiewerkzaamheden.....	32
3.10.4	Basiseisen interne auditor	32
3.10.5	Basiseisen aan personen die monitoring uitvoeren.....	32
3.10.6	Uitvoering auditprogramma	32
3.11	Directiebeoordeling.....	34
4	Invulling van accreditatie-eisen door SIKB en inspectie-instellingen	35
4.1	Onafhankelijk adviesorgaan.....	35
4.2	Accreditatie-instelling	35
4.3	Accreditatieonderzoek.....	35
4.4	Communicatie tussen de RvA en het AC Bodembescherming.....	36
Bijlage 1:	Reglement voor het gebruik van het beeld	37
	merk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'	37
Bijlage 2:	Eisen aan onafhankelijkheid	39
Bijlage 3:	Competenties Deskundig Inspecteur.....	40
Bijlage 4:	Beperken van vloeistofdichte werkgebied.....	47
Bijlage 5a:	Model voor de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (NL)	48
Bijlage 5b:	Model voor de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (EN)	49
Bijlage 6:	Basismodel van een bedrijfsinterne controlelijst.....	50
Bijlage 7:	Examenreglement	51



1 Inleiding

1.1 Doel en onderwerp

In het AS SIKB 6700 alsmede de daarmee voorgeschreven normen respectievelijk daarmee verbonden protocollen, zijn alle relevante eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van een accreditatie voor uitvoering van de inspectie van bodembeschermende voorzieningen. De protocollen 6701, 6702, 6703 en 6704 hebben uitsluitend betrekking op de inspectie op vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen.

Het onderwerp van het AS SIKB 6700 betreft 'de inspectie van bodembeschermende voorzieningen'. De input bestaat uit een offerteverzoek voor het uitvoeren van een inspectie. De output bestaat uit een rapportage van de inspectie.

Het doel van het AS SIKB 6700 is het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van de inspecties van bodembeschermende voorzieningen.

De door de Raad voor Accreditatie (RvA) af te geven accreditatie wordt aangeduid als een accreditatie voor NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004 'Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren' (ISO 17020) in combinatie met de competentiebeoordeling van de inspectie-instelling om specifieke taken uit te voeren conform AS SIKB 6700 en één of meerdere protocollen. Hierbij geldt de eis dat de inspectie-instellingen voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voor keuringsinstellingen van type A zoals deze zijn genoemd in bijlage A van de ISO 17020.

De af te geven accreditatie(s) worden tevens gebaseerd op de bij het AS SIKB 6700 behorende protocollen. In wet- en regelgeving zijn voorwaarden / eisen opgenomen met betrekking tot de frequentie van de inspecties.

1.2 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de accreditatieregeling, waarvan het AS SIKB 6700 deel uitmaakt, betreft:

- het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden aan bodembeschermende voorzieningen, dat begint bij het offertestadium van een opdracht tot inspectie en dat eindigt bij de overdracht van de inspectierapportage, eventueel aangevuld met een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, aan de opdrachtgever.
- het inspecteren van bodembeschermende voorzieningen¹ ter bepaling van de kwalificatie² daarvan. De kwalificatie "vloeistofdicht" wordt toegekend voor de situatie waarbij aan de volgende drie criteria wordt voldaan:
 - de vloeistof kan niet van de voorziening afstromen, anders dan een naar daarvoor bestemd ontvangstpunt;
 - de voorziening vertoont geen gebrek(en);
 - de vloeistof heeft de niet met vloeistof belaste zijde niet bereikt.

¹ Het uitvoeren van een bodemrisicoanalyse volgens de NRB en/ of het inspecteren van vloeistofkerende voorzieningen, brongerichte voorzieningen, beheermaatregelen en/ of organisatorische maatregelen, maken geen deel uit van een inspectie volgens het AS.

² De kwalificatie kan 'vloeistofdicht' of 'niet-vloeistofdicht' zijn. Door de Deskundig Inspecteur hoeft slechts te worden vastgesteld of de voorziening op het moment van inspecteren vloeistofdicht is. De Deskundig Inspecteur beoordeelt niet of de voorziening ook gedurende de inspectietermijn vloeistofdicht blijft.



Het laatste criterium is niet van toepassing voor een voorziening waar een vloeistof de niet belaste zijde heeft bereikt ten gevolge van een gebrek dat voor de inspectie is hersteld. In de scope van accreditatie wordt vastgelegd op welke vestigingen van de inspectie-instelling de accreditatie betrekking heeft, met vermelding van de relevante protocollen (paragraaf 1.3) waarvoor de desbetreffende vestiging geaccrediteerd is.

1.3 Eisen te stellen aan de uitvoering

Het inspecteren van bodembeschermende voorzieningen overeenkomstig het AS SIKB 6700 moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

De, waar mogelijk gekwantificeerde, eisen te stellen aan de uitvoering van inspectiewerkzaamheden zijn vastgelegd in de in tabel 1 vermelde protocollen. Deze protocollen betreffen de inspectie van vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen.

Tabel 1: Overzicht van protocollen onder het AS SIKB 6700

Protocol	Titel
6701	Visuele inspectie vloeistofdichtheid
6702	Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid
6703	Hydrologische meting vloeistofdichtheid
6704	Metten vloeistofdichtheid met luchtteststelsysteem

In de toekomst kunnen protocollen worden toegevoegd. Naast genoemde protocollen worden tevens alle hierin vermelde documenten als eisen gehanteerd voor zover het voorgeschreven werkwijzen betreft en geen informatieve verwijzingen.

1.4 Titels van vermelde normen, aanbevelingen en literatuur

BRL-K908/02	2004	Aanleg van kunststof geomembraanbaksystemen
BRL 1149	2002	Verwerken van kunststoffolie
BRL 2319	2000	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton (wijzigingsblad SIKB 2009)
BRL 2362	1998	Aanleg vloeistofdichte verhardingsconstructies in ter plaatse gestort beton (wijzigingsblad SIKB 2009)
BRL 2369	1996	Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies (wijzigingsblad SIKB 2009)
BRL 2370	1990	Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen (wijzigingsblad SIKB 2009)
BRL 2371	1998	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton (wijzigingsblad SIKB 2009)
BRL 2372	2001	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt (wijzigingsblad SIKB 2009)
BRL 2825	2011	Voegvullingsmassa voor vloeistofdichte constructies in bodembeschermende voorzieningen.
BRL 5262	1999	Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloeistofdichte opvangbakken
BRL 7700 ³	2011	Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

³ De BRL-en 2319, 2362, 2369, 2370, 2371, 2372 en 5262 zijn in 2012 vervangen door BRL SIKB 7700 met onderliggende protocollen.

CUR publicatie 221	Folieconstructies - Voor verdiept aangelegde infrastructuur (2009)
CUR/PBV-Aanbeveling 44	Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen (vierde herziene uitgave, 2005)
CUR/PBV-Aanbeveling 51	Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen (1997)
CUR/PBV-Aanbeveling 63	Bepaling van de vloeistofindringing in beton door de capillaire absorptieproef (1998)
CUR/PBV-Aanbeveling 64	Vloeistofdichte kunstharsgebonden systemen (derde herziene uitgave, december 2004)
CUR/PBV-Aanbeveling 65	Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton (tweede herziene uitgave 2005)
CUR/PBV-Rapport 196	Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen (2000)
Handleiding voor het Registratiesysteem ISO 17020 2004	Beoordeling Vloeistofdichtheid van Vloeistofdichte Voorzieningen (SIKB, uitgave oktober 2009) NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004 'Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren'
KIWA/PBV-Rapport WF 98-01	Deskundigheidseisen Inspecteur Vloeistofdichte Bodembeschermende Voorzieningen (oktober 2000)
NEN-EN 752 2008	Buitenriolering
NRB 2012	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
RvA-BR002-NL 2011	Beleidsregel Accreditatie
RvA-R013 2008	Reglement voor de Beoordeling en Acceptatie van Schemabeheerders
RvA-T021 2005	Accreditatie van Monsterneming
RvA-T033 2008	Beoordeling van Schema's voor Conformiteitsbeoordeling
TNO-rapport Div499. 1097	Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen ten behoeve van bodembescherming (deel 1, Materialen, 1999)
TNO-rapport Div499. 1098	Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen ten behoeve van bodembescherming (deel 2, Aanleg en Acceptatie, 1999)

Diverse van deze technische documenten kunnen worden ingezien en/ of worden gedownload van de internetsite: www.sikb.nl.

In beginsel geldt de meest recente versie. Bij vervanging van genoemde normatieve documenten en de in het AS SIKB 6700 genoemde normen door een nieuwe Nederlandse of internationale norm mag het oude normatieve document gedurende een overgangperiode van 12 maanden worden toegepast, tenzij de norm een andere overgangperiode vermeldt.

1.5 Ministeriële erkenning

Het AS SIKB 6700 sluit aan bij het Besluit bodemkwaliteit voor het uitvoeren van periodieke inspecties van bodembeschermende voorzieningen. Een accreditatie op grond van het AS SIKB 6700 is één van de voorwaarden waaraan de inspectie-instelling moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ministeriële erkenning voor inspectie van bodembeschermende voorzieningen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Na ontvangst van het accreditatiecertificaat kan de inspectie-

instelling deze erkenning aanvragen bij Bodem+. Informatie over de erkenning en de wijze van aanvragen is te vinden op de website van Bodem+, www.agentschapnl.nl/bodemplus.

Na toetsing van de aanvraag maakt Bodem+ bekend of de inspectie-instelling zoals vermeld op het accreditatiecertificaat, gekoppeld aan de vermelde vestigingsadressen, al dan niet voorlopig, is erkend voor de activiteit inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Deze bekendmaking bestaat uit:

- publicatie van de ter zake doende ministeriële beschikking;
- publicatie van de aangewezen inspectie-instellingen op de website van Bodem+;
- tet beschikking stellen van de namen en adressen van de erkende inspectie-instellingen aan SIKB.

SIKB stelt vervolgens binnen vijf werkdagen het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB' ter beschikking aan de erkende inspectie-instelling, vergezeld van het reglement voor het gebruik daarvan.

1.6 Leeswijzer

De eisen beschreven in het AS SIKB 6700 kunnen worden onderverdeeld naar eisen die worden gesteld aan de inspectiewerkzaamheden, eisen die worden gesteld aan het kwaliteitssysteem en eisen die worden gesteld aan de accreditatie. In hoofdstuk 2 zijn de eisen aan de inspectiewerkzaamheden opgesomd. Hoofdstuk 3 beschrijft de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het kwaliteitssysteem van de inspectie-instelling. De eisen waaraan de accreditatie en de uitvoering van het accreditatieonderzoek dienen te voldoen staan beschreven in hoofdstuk 4.

1.7 Nieuwe technieken

De AS SIKB 6700 beschrijft de, op het moment van uitgifte, laatste stand der techniek. Opname van een nieuwe techniek in de AS SIKB 6700 kan het gebruik van die techniek sterk bevorderen en zo bijdragen aan innovatie in de sector. Onder "nieuw" wordt in dit kader verstaan "nog niet opgenomen in AS SIKB 6700 en/ of bijbehorende protocollen". Nieuwe technieken kunnen worden aangedragen bij het Accreditatiecollege. Deze voordracht moet minimaal de volgende items omvatten:

- een beschouwing waaruit blijkt dat de techniek doet wat men claimt dat het doet. Die beschouwing moet door een onafhankelijke partij zijn opgesteld of voorzien zijn van een second opinion die door een onafhankelijke partij is opgesteld;
- Een proefondervindelijke vaststelling dat de techniek voldoet (een of meer praktijktesten) waarmee wordt aangetoond dat er vergelijkbare resultaten worden behaald.

De beoordeling van de voordracht aan het Accreditatiecollege wordt voorbereid door een begeleidingscommissie van belanghebbenden, ingesteld door het Accreditatiecollege. Het geschikt verklaren van een techniek leidt tot toelating als (ondersteuning bij een) inspectietechniek voor het inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen. Een en ander onder voorbehoud van eventuele opmerkingen van de Raad voor Accreditatie, die hierover conform het gestelde in RvA-T033 worden geïnformeerd.

Nadat een nieuwe techniek door het Accreditatiecollege is geaccepteerd, kan deze techniek worden toegevoegd aan een bestaand protocol dan wel worden beschreven in een nieuw op te stellen protocol.



Het Accreditatiecollege zal niet treden in de werkzaamheden van de commissie beoordeling gelijkwaardigheid die onder Bodem+ ressorteert.

1.8 Definities en begrippen⁴

Aantasting:	Het proces waarbij door chemische, mechanische en/ of fysische inwerking materiaalverlies optreedt of eigenschappen van een constructie/ materiaal in ongunstige zin worden beïnvloed.
Bedrijfsafvalwater:	Het afvalwater niet zijnde huishoudelijk afvalwater. <i>Toelichting:</i> <i>Hemelwater dat niet in aanraking is geweest met een bodemverontreinigende stof is geen afvalwater.</i>
Bedrijfsinterne controle:	Een door (of namens) de eigenaar van de voorziening met enige regelmaat uit te voeren controle.
Bedrijfsriolering:	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodembeschermende voorziening:	Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
Deskundig Inspecteur:	Een persoon die ten minste voldoet aan de eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid, zoals omschreven in hoofdstuk 3.2 van het AS SIKB 6700.
Gebrek:	Een tekortkoming (afwijking ⁵ , beschadiging, mankement) in of aan de voorziening waardoor de voorziening niet aan de gewenste kwalificatie voldoet.
Geomembraan	Een (doorgaans) kunststoffen afdichtingsmembraan die onder andere kan worden toegepast om vloeistofdichte constructies of afdichtingen te maken.
Geomembraanbak-systeem:	Een bakconstructie gemaakt van geomembranen.
Herinspectie:	Een inspectie door een Deskundig Inspecteur, binnen een periode van 7 maanden na rapportage van de inspectie, waarbij uitsluitend wordt nagegaan of het herstel van de in het rapport vermelde gebreken heeft geleid tot de gewenste kwalificatie.
Inspecteerbaar:	De situatie waarbij een Deskundig Inspecteur door inspectie kan vaststellen of de voorziening voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de gewenste kwalificatie.
Inspectie ⁶ :	Het inspecteren of een voorziening voldoet aan de gewenste kwalificatie zoals is vastgelegd in het toegepaste protocol.



⁴ Voor definities met betrekking tot kwaliteitssysteemaspecten gelden definities zoals opgenomen in ISO 17020, deze zijn verder ook niet in deze lijst weergegeven.

⁵ Met 'afwijking' wordt in dit AS SIKB 6700 en onderliggende protocollen een technisch gebrek of onvolkomenheid in of aan de voorziening bedoeld, het betreft hier dus geen afwijking op een ISO processchema.

⁶ In relatie tot het AS SIKB 6700 moet door een Deskundig Inspecteur eenduidig de termen "inspectie" en/ of "herinspectie" worden gehanteerd, in plaats van aanduidingen als "eerste beoordeling", "introductiekeuring", "tussentijdse/ periodieke keuring" en/ of "vervolginspectie".

Kwalificatie (van een: voorziening)	De beoordeelde staat van een voorziening na uitvoering van de inspectie overeenkomstig het daarvoor van toepassing zijnde protocol.
Lekbak:	Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.
Mobiele voorziening:	Een voorziening, niet zijnde een lekbak, die niet aard- en nagelvast is verankerd en dusdanig geconstrueerd is dat deze zonder technische en/ of bouwkundige aanpassingen van locatie verplaatst kan worden.
Nader onderzoek:	Een op de inspectie aanvullende wijze van beoordelen, om vast te stellen of een voorziening voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de gewenste kwalificatie.
Onvolkomenheid:	Een tekortkoming (afwijking, beschadiging, mankement) in of aan de voorziening die geen negatieve invloed heeft op de gewenste kwalificatie van de voorziening, maar aandachtspunt is voor de eerstvolgende bedrijfsinterne controle of inspectie.
Professionele mening:	Een door de Deskundig Inspecteur op te stellen mening over de wijze(n) waarop de geïnspecteerde voorziening in overeenstemming met de gewenste kwalificatie kan worden gebracht (richtinggevend hersteladvies, suggestie voor maatregelen en/ of wijziging bedrijfsvoering).
Richtinggevend hersteladvies:	Een beschrijving van herstelwerkzaamheden die kunnen leiden tot de gewenste kwalificatie voor de bodembeschermende voorziening.
Vloeistofdichte vloer of verharding:	Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen. Deze definitie omvat niet de onderdelen van de bedrijfsriolering. Met betrekking tot het grensvlak tussen vloer en riolering worden de aan het oppervlak direct zichtbare delen betrokken bij de inspectie van de vloer. Bij de inspectie van vloeren en verhardingen zal derhalve wel aandacht zijn voor open goten en open putten die direct visueel inspecteerbaar zijn zonder dat aanwezige afdekkingen als aard- en nagelvast roosters, deksels of constructies verwijderd moeten worden.
Vloer/ verharding:	Een draagkrachtige voorziening, inclusief doorvoeren, vloeistofkeringen, aansluitingen, detailleringen, open goten en open putten die niet zijn afgedekt met een aard- en nagelvast rooster, deksel of constructie.
Voorziening:	Daar waar gesproken wordt over 'voorziening' wordt, in het AS SIKB 6700 en de onderliggende protocollen, de constructie boven, direct op of in de bodem bedoeld, inclusief doorvoeren, aansluitingen en overige detailleringen, opgebouwd uit producten en materialen, die in samenhang wordt geïnspecteerd.



1.9 Afkortingen

AC Bodembescherming	Accreditatiecollege Bodembescherming
AS	Accreditatieschema
BRL	Beoordelingsrichtlijn
CUR	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
DIBV	Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen
DI-i.o.	Deskundig Inspecteur in opleiding
DI-2	Deskundig Inspecteur op deskundigheidsniveau 2
DI-1	Deskundig Inspecteur op deskundigheidsniveau 1
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
NEN	Nederlandse Norm
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
NVN	Nederlandse voornorm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut
RvA	Raad voor Accreditatie
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
VCA	VGM Checklist Aannemers
VGM	Veiligheid, gezondheid en milieu
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel



2 Eisen te stellen aan de inspectiewerkzaamheden

2.1 Eisen te stellen aan de opdrachtvorming met de opdrachtgever

De inspectie-instelling maakt in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk dat de werkzaamheden onder accreditatie op basis van de ISO 17020, onder vermelding van de scope (het AS SIKB 6700 en het betreffende protocol) worden uitgevoerd. Als de opdrachtgever mondeling opdracht verstrekt aan de inspectie-instelling, bevestigt de inspectie-instelling dit schriftelijk en vermeldt daarin dat de werkzaamheden onder accreditatie op grond van het AS SIKB 6700 en onder vermelding van het betreffende protocol worden uitgevoerd.

In de aanbieding en/ of opdrachtbevestiging beschrijft de inspectie-instelling eenduidig de te inspecteren voorziening, of deel van een voorziening.

Op de aanbieding en/ of opdrachtbevestiging van de inspectie-instelling mag het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB' worden opgenomen wanneer is voldaan aan het 'Reglement voor gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB'', weergegeven in bijlage 1 van het AS SIKB 6700. Het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer' wordt ter beschikking gesteld door SIKB.

Om de opdrachtgever inzicht te verstrekken in de reikwijdte van het AS SIKB 6700 wordt in iedere aanbieding en/ of opdrachtbevestiging de volgende zin opgenomen: *'Het certificaat van accreditatie van (naam inspectie-instelling invullen) en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden inclusief rapportage'.*

2.2 Acceptatie van de opdracht tot inspectie

Bij de acceptatie van een opdracht tot inspectie beoordeelt de inspectie-instelling de volgende punten:

- vallen de te verrichten werkzaamheden binnen het werkgebied en het technisch kunnen van de inspectie-instelling;
- is de beschrijving van de uit te voeren inspectie in alle opzichten duidelijk en in het bijzonder zijn de eisen waaraan moet worden voldaan (het toe te passen protocol) gespecificeerd;
- is personeel met de benodigde kwalificaties en de juiste apparatuur en hulpmiddelen beschikbaar; zo nodig worden maatregelen getroffen om hier alsnog in te voorzien;
- is bekend wat de te verwachten veiligheidsaspecten zijn; zo nodig worden maatregelen getroffen volgens paragraaf 2.4.



2.3 Uitvoering van inspectie

De uitvoering van een inspectie van een voorziening bestaat, voor zover van toepassing, uit de volgende onderwerpen:

- veiligheid (paragraaf 2.4);
- inspecteren van de voorziening (paragraaf 2.5);
- nader onderzoek (paragraaf 2.6);
- (aanvullend) dossieronderzoek (paragraaf 2.7);
- aanvullend materiaalkundig onderzoek (paragraaf 2.8);
- kwalificatie voorziening (paragraaf 2.9);
- professionele mening (paragraaf 2.10);
- inspectie van uitgevoerde herstelwerkzaamheden (paragraaf 2.11);
- inspectietermijnen (paragraaf 2.12);
- rapportage (paragraaf 2.13);
- registratie SIKB (paragraaf 2.14).

2.4 Veiligheid

Bij aanvang van de inspectiewerkzaamheden inventariseert de inspectie-instelling mogelijke veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico's. Met deze risico's moet de inspectie-instelling tijdens de inspectiewerkzaamheden rekening houden. Voorafgaand aan uitvoering van de inspectiewerkzaamheden moeten de met de uitvoering van de inspectiewerkzaamheden belaste inspecteurs –indien van toepassing- op de hoogte zijn gesteld van de te verwachten veiligheids-, gezondheids-, of milieurisico's. De bevindingen van de risico-inventarisatie moeten schriftelijk worden vastgelegd in bijvoorbeeld een checklist. Specifieke meet- c.q. beschermingsmiddelen moeten beschikbaar zijn of worden gesteld wanneer daar op grond van de te verwachten situatie reden toe is.

Tijdens en/of voorafgaand aan de uitvoering van inspectiewerkzaamheden moet de inspectie-instelling aanwezigheid van gevaarlijke situaties onderkennen, bijvoorbeeld:

- brand- en explosiegevaar;
- besloten ruimtes;
- verkeer;
- werken op hoogte;
- aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

In situaties waarin risico's ten aanzien van de veiligheid voor de inspectie-medewerkers niet beheersbaar zijn, moeten de werkzaamheden direct gestaakt worden.

De inspectie-instelling registreert persoonlijke ongevallen en bijna ongevallen (incidenten) die zich tijdens de uitvoering van inspectiewerkzaamheden hebben voorgedaan.



2.5 Inspecteren van de voorziening

De Deskundig Inspecteur inspecteert de bodembeschermende voorziening op bedrijfslocatie overeenkomstig één of meerdere van onderstaande protocollen:

- protocol 6701 voor de visuele inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen;
- protocol 6702 voor de inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van geo-elektrische meting;
- protocol 6703 voor de inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van hydrologische meting;
- protocol 6704 voor de inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van een luchtteststelsysteem.

Opname inspectielocatie

Bij aanvang van de inspectiewerkzaamheden neemt de inspectie-instelling de voorziening op. De opname van de inspectielocatie omvat het vaststellen van de situatie op de locatie zoals bereikbaarheid, opstelmogelijkheden materiaal en materieel, werkzaamheden derden en aanwezige obstakels.

De inspectie-instelling moet op basis van de constatering vaststellen of zich na aanvaarding van de opdracht wijzigingen hebben voorgedaan waardoor de situatie afwijkt van de informatie zoals deze bij de prijsaanbieding bekend was. Wanneer dit het geval is dan overlegt de inspectie-instelling met de opdrachtgever alvorens over te gaan tot uitvoering van de overige inspectiewerkzaamheden.

Vastleggen resultaten

De inspectie-instelling doet een volledige registratie van de uitvoering van de inspectie van de waarnemingen, handelingen en metingen. Ten behoeve van deze registratie maakt zij gebruik van (standaard) checklisten en formulieren.

Op de toegepaste checklisten en formulieren moet een unieke code worden vermeld, waarmee alle inspectiegegevens eenduidig herleidbaar zijn naar de geïnspecteerde voorziening.

Van de voorziening moet een tekening van de actuele situatie beschikbaar zijn. Indien geen actuele tekening van de voorziening voorhanden is maakt de Deskundig Inspecteur een (digitale) situatieschets en/ of legt de voorziening volledig vast op (overzichts-)foto's.

De resultaten van de inspectie moeten overeenkomstig paragraaf 2.13 eenduidig worden gerapporteerd.

2.6 Nader onderzoek

De inspectie-instelling kan een nader onderzoek uitvoeren wanneer:

- bij de inspectie op een of meerdere aspecten geen duidelijkheid is verkregen over de kwalificatie van (delen van) de voorziening;
- moet worden beoordeeld of het uitvoeren van herstel van tekortkomingen (waarvan niet duidelijk is of het ook een gebrek betreft) kan worden voorkomen;
- nadere informatie moet worden verzameld voor het opstellen van een professionele mening;
- moet worden vastgesteld of een tekortkoming ook een gebrek betreft;
- de inspectie van (delen van) de voorziening in gebruikstoestand wordt belemmerd.



De Deskundig Inspecteur geeft aan welke vorm(en) van nader onderzoek noodzakelijk en/ of mogelijk is (zijn). Dit nader onderzoek kan bestaan uit het verzamelen en beoordelen van aanvullende dossierstukken (paragraaf 2.7) en/ of het uitvoeren van gericht aanvullend materiaalkundig onderzoek (paragraaf 2.8). Wanneer de inspectie van (een deel van) een voorziening wordt belemmerd en de voorziening ook niet door nader onderzoek kan worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport vastgelegd.

Indien wordt gekozen voor een andere inspectiemethode c.q. een ander inspectieprotocol, en daarmee wordt voldoende duidelijkheid over gebreken en onvolkomenheden gegeven, dan mag nader onderzoek achterwege worden gelaten. Op deze wijze is het mogelijk alsnog een uitspraak over de kwalificatie van de voorziening te verkrijgen. Dit is alleen mogelijk als de inspectie-instelling voor het desbetreffende protocol is geaccrediteerd of de inspectie laat uitvoeren door een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling⁷.

2.7 (Aanvullend) dossieronderzoek

De Deskundig Inspecteur kan door beoordeling van dossierstukken aanvullende informatie verkrijgen. Het betreft informatie die van belang is om bij de inspectie te betrekken en te bepalen of de bodembeschermende voorziening kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de gewenste kwalificatie. Relevante gegevens voor dit dossieronderzoek kunnen zijn:

Algemeen

- ontwerp-/ revisietekeningen en/ of het bestek voor de aanleg van de voorziening;
- specificaties van de toegepaste materialen en producten, inclusief vermelding van de bestandheid tegen chemische belastingen, eventuele attesten, productcertificaten en/ of afleverbonnen;
- relevante historische gegevens, zoals registraties van eerder uitgevoerde inspecties, bedrijfsinterne controles, monitoringssystemen en bodemonderzoek naar verontreinigingen.

Bouwkundige voorziening

- de aard en opbouw van de voorziening, de toegepaste materialen en de detailleringen, bij voorkeur vastgelegd in (revisie) tekeningen;
- constructieve gegevens, zoals resultaten van grondmechanisch onderzoek, het funderingsplan, de constructieve berekeningen en de wapeningstekeningen;
- relevante ontwerpaspecten;
- wijzigingen in belastingen ten opzichte van het ontwerp.

Riolering

- de samenstelling van het bedrijfsafvalwater;
- het rioleringsplan en het beheerplan bedrijfsriolering en/ of het bedrijfsnoodplan;
- de aansluitingen op en de verbindingen tussen putten, kolken, lijnafwatering, slibvangput, afscheidingsinstallatie of andere componenten van de bedrijfsriolering, waar het afvalwater wordt behandeld, verwijderd en/ of afgevoerd.

Geomembraanbaksysteem

- ontwerpspecificaties, maatvoering en controleerbaarheid;
- de ondergrond;
- het geomembraan (materiaal en wijze van aanleg).

⁷ Het toepassen van een ander protocol is geen nader onderzoeksmethode maar een op zichzelf staande inspectie.



Wet- en regelgeving

- welke vergunningseisen (beschikking) door het bevoegd gezag aan de vloeistofdichte voorziening zijn gesteld;
- welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit en welke (eventuele) maatwerkvoorschriften door het bevoegd gezag aan de voorziening zijn gesteld.

Op basis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan de Deskundig Inspecteur vaststellen welke voorschriften en/ of eventuele (nadere) eisen vanuit de vergunning of het Activiteitenbesluit betrekking hebben op de te inspecteren voorziening. Wanneer voorschriften en/ of eisen strijdig zijn⁸, of kunnen zijn, met de uitvoering of inrichting van de aanwezige voorziening dan informeert de Deskundig Inspecteur de opdrachtgever mondeling of schriftelijk zijn bevindingen. De bevindingen van het onderzoek naar de wet- en regelgeving en het informeren van de opdrachtgever hoeven niet in de rapportage opgenomen te worden.

Nadere gegevens

- welke vloeistoffen de te inspecteren voorziening belasten en welke van deze vloeistoffen de voorziening kunnen aantasten, inclusief een zo goed mogelijke inschatting van de duur en frequentie dat de voorziening effectief in contact zal zijn met de belastende vloeistoffen.

Ter beschikking gestelde gegevens betreft de Deskundig Inspecteur indien relevant bij de inspectie. De bij de inspectie betrokken relevante ter beschikking gestelde gegevens vermeldt hij in de rapportage.

2.8 Aanvullend materiaalkundig onderzoek

Aanvullend materiaalkundig onderzoek moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de onderliggende protocollen van het AS SIKB 6700.

De Deskundig Inspecteur stelt de plaats van monsternamen of beproeving vast. Ter plaatse van monsternamen of beproeving mag de kwaliteit van de voorziening niet negatief worden beïnvloed. De voorziening moet na monsternamen of beproeving ten minste in dezelfde staat worden teruggebracht.

Om beschadigingen aan de voorziening te voorkomen, hebben niet-destructieve onderzoeks- en meetmethoden de voorkeur. Voor zover methoden niet in het AS SIKB 6700 of het toegepaste protocol zijn voorgeschreven zijn deze wel toegestaan wanneer de Deskundig Inspecteur zich er van heeft overtuigd dat een betrouwbare kwalificatie van de voorziening kan worden verkregen.

De toegepaste methode moet daarnaast ten minste voldoen aan de relevante eisen uit RvA-T021.



⁸ Het strijdig zijn met de wet- en regelgeving is geen reden om de bodembeschermende voorziening als niet-vloeistofdicht te kwalificeren. De inspectie beperkt zich tot een technische inspectie van de voorziening.

2.9 Kwalificatie voorziening

Op basis van het toegepaste inspectieprotocol behorende bij het AS SIKB 6700 kan een geïnspecteerde voorziening worden gekwalificeerd⁹ als:

- voorziening is vloeistofdicht;
- voorziening is niet-vloeistofdicht.

Voorziening is vloeistofdicht

Een voorziening wordt als vloeistofdicht aangemerkt indien is voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de kwalificatie 'vloeistofdicht' zoals deze in het toegepaste inspectieprotocol zijn vastgelegd. In dit geval mag in of bij de rapportage van de voorziening een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden gevoegd.

Voorziening is niet vloeistofdicht

Indien (een onderdeel van) de voorziening niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de kwalificatie 'vloeistofdicht', dan merkt de Deskundig Inspecteur de voorziening aan als niet-vloeistofdicht.

Indien (een onderdeel van) de voorziening niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de kwalificatie "vloeistofdicht", legt de Deskundig Inspecteur in het rapport een professionele mening¹⁰ vast over de wijze(n) waarop deze alsnog kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de gewenste kwalificatie. Deze professionele mening omvat ten minste een richtinggevend advies voor herstel van de voorziening (paragraaf 2.10.1) en/ of een suggestie met maatregelen of wijziging van de bedrijfsvoering (paragraaf 2.10.2).

2.10 Professionele mening

2.10.1 Richtinggevend hersteladvies

Het door de Deskundig Inspecteur opgestelde richtinggevend hersteladvies geeft richting aan de wijze waarop de gebreken kunnen worden hersteld, zodat na uitvoering de voorziening voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de gewenste kwalificatie en er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de voorziening, ten minste gedurende de wettelijke termijn tot de volgende beoordeling, aan de gewenste kwalificatie blijft voldoen. Een richtinggevend hersteladvies beschrijft activiteiten en/ of prestaties en mag geen productnamen en/ of fabrikanten omvatten.

De Deskundig Inspecteur baseert zijn richtinggevend hersteladvies op tenminste:

- de Stand der Techniek, zoals vastgelegd in bijvoorbeeld CUR/PBV-Aanbevelingen, SIKB-documenten en beoordelingsrichtlijnen voor ontwerp, aanleg en herstel van bodembeschermende voorzieningen;
- andere relevante normen en technische grondslagen.

In de rapportage moet worden vermeld dat, om in aanmerking te kunnen komen voor een herinspectie (paragraaf 2.11), het herstel van de gerapporteerde gebreken binnen een periode van zes maanden na datum van rapportage moet zijn uitgevoerd en gereed gemeld.

⁹ Op basis van de nu beschikbare protocollen (6701, 6702, 6703 en 6704) is er alleen onderscheid tussen vloeistofdicht- en niet-vloeistofdichte voorzieningen. Het kan zijn dat in de toekomst protocollen worden toegevoegd waarin andere kwalificaties van een voorziening benoemd zijn.

¹⁰ De professionele mening geldt als leidraad. De wijze waarop de voorziening en/ of bedrijfsvoering wordt aangepast behoort tot de verantwoordelijkheid van de houder van de voorziening/ inrichting.



2.10.2 Suggestie maatregelen/ wijziging bedrijfsvoering

Wanneer de Deskundig Inspecteur op basis van zijn deskundigheid van mening is dat met een kleiner oppervlak (b.v. vloeistofdicht werkgebied) kan worden volstaan, dan kan de houder¹¹ van de inrichting in overweging worden gegeven om:

- de grootte van het oppervlak te beperken;
- de bedrijfsvoering zo te structureren dat de bodembedreigende activiteiten plaatsvinden boven het te herstellen werkgebied;
- aanvullende maatregelen te treffen.

In alle gevallen waar een inrichting wordt opgedeeld in vloeistofdichte en niet vloeistofdichte werkgebieden, moet aan de volgende aanvullende eisen worden voldaan:

- de vloeistofdichte werkgebieden moeten dusdanig zijn gedimensioneerd, dat door structureel morsen (emissie) in het bedrijfsproces, de vloeistoffen binnen het vloeistofdichte werkgebied blijven (aandachtspunten voor het vaststellen van de grootte van het vloeistofdichte werkgebied zijn vermeld in bijlage 4);
- het als vloeistofdicht beoordeelde werkgebied moet, als onderdeel van de voorziening, op locatie worden gemarkeerd (b.v. lijnen op vloer, dorpels, instructietekening);
- uit een tekening, foto's of schets van de situatie in het rapport moet eenduidig blijken welk(e) werkgebied(en) is (zijn) geïnspecteerd en als vloeistofdicht is (zijn) aangemerkt. Vermeld moet worden dat het vloeistofdichte werkgebied is aangepast.

2.11 Inspectie uitgevoerde herstelwerkzaamheden (herinspectie)

Wanneer, op basis van de inspectie door de Deskundig Inspecteur, gebreken in/ aan de voorziening zijn hersteld, dan kan de Deskundig Inspecteur (her)inspecteren of de voorziening met deze uitgevoerde herstelwerkzaamheden voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de gewenste kwalificatie.

Indien de gereedmelding van het herstel van de gerapporteerde gebreken in de voorziening:

- binnen zes maanden na de rapportagedatum van de inspectie door de Deskundig Inspecteur plaatsvindt en er geen wijzigingen aan en/ of op de voorziening hebben plaatsgevonden zal de Deskundig Inspecteur volstaan met een herinspectie waarbij uitsluitend het herstel van de gerapporteerde gebreken volgens het toegepaste protocol wordt geïnspecteerd;
- niet binnen zes maanden na de rapportagedatum plaatsvindt, voert de Deskundig Inspecteur een inspectie uit waarbij de gehele voorziening opnieuw wordt geïnspecteerd.

Het niet opvolgen van het richtinggevend hersteladvies door de houder van de voorziening/ inrichting is bij de (her)inspectie als zodanig geen reden om de voorziening niet voor de gewenste kwalificatie in aanmerking te laten komen.

¹¹ Het melden aan het bevoegd gezag, van aanpassing(en) aan het vloeistofdichte werkgebied, de bedrijfsvoering en het treffen van maatregelen om aan de milieueisen te voldoen, is een verantwoordelijkheid van de houder van de voorziening/ inrichting.

2.12 Inspectietermijnen

Voor een voorziening die als vloeistofdicht is aangemerkt, vermeldt de Deskundig Inspecteur in het rapport de termijn tot de volgende inspectie door een Deskundig Inspecteur en de frequentie voor de bedrijfsinterne controles. De termijn volgt uit de wet c.q. de vergunning. In gevallen waarin deze documenten geen termijn noemen, vermeldt de Deskundig Inspecteur noch een termijn noch een frequentie.

2.13 Rapportage

2.13.1 Algemene eisen te stellen aan de rapportage

De inspectie-instelling heeft de verantwoordelijkheid in de rapportage eenduidig aan te geven dat de inspectie onder accreditatie is uitgevoerd en, wanneer van toepassing, elementen van het AS SIKB 6700 niet ingevuld kunnen worden. Hiertoe vermeldt de inspectie-instelling in alle rapportages die aan de opdrachtgever worden geleverd dat de inspectie op basis van het AS SIKB 6700 is uitgevoerd en dat zij hiervoor volgens ISO 17020 onder vermelding van de scope (het AS SIKB 6700 en het betreffende protocol) is geaccrediteerd. Op de rapportage moet het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB' en het door SIKB verstrekte unieke nummer worden opgenomen, mits voldaan wordt aan het reglement voor het gebruik van dit beeldmerk, opgenomen in bijlage 1.

Wanneer elementen van het AS SIKB 6700 niet ingevuld kunnen worden, wordt duidelijk in de betreffende rapportage vermeld:

- welke onderdelen niet volgens het AS SIKB 6700 zijn uitgevoerd;
- wat de aard van de afwijkingen is;
- een motivatie voor deze afwijkingen;
- een inschatting van de consequentie die de afwijking heeft op de interpretatie van de inspectiegegevens;
- een inschatting van de risico's die dit met zich meebrengt.

In dergelijke gevallen mag het beeldmerk voor de desbetreffende inspectie alleen worden gebruikt wanneer de inspectie-instelling motiveert dat de afwijking geen afbreuk doet aan de (resultaten van de) inspectie.

Onderstaande punten moeten ten minste in de rapportage zijn verwerkt:

- om de opdrachtgever inzicht te verstrekken in de reikwijdte van het AS SIKB 6700 wordt in iedere rapportage de volgende zin opgenomen:
'Het certificaat van accreditatie van (naam inspectie-instelling invullen) en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden inclusief rapportage';
- de verklaring dat de inspectie-instelling onafhankelijk is van de opdrachtgever (zie ook bijlage 2).

2.13.2 Specifieke eisen te stellen aan de rapportage¹²

De Deskundig Inspecteur legt de resultaten van de werkzaamheden, zoals vermeld in paragraaf 2.4 tot en met 2.13 uit het AS SIKB 6700 vast in een rapport, en zendt dit binnen 1 maand na de inspectiedatum naar de opdrachtgever.

¹² Onder rapport of rapportage wordt in het AS SIKB 6700 'inspectierapport(age)' verstaan.



In het rapport moet tevens, indien van toepassing, worden vastgelegd en/ of zijn opgenomen:

- algemeen:
 - de verstrekte opdracht, met een eenduidige naamgeving van de geïnspecteerde voorziening;
 - naam opdrachtgever;
 - naam, adres en postcode inspectielocatie;
 - naam en adresgegevens inspectie-instelling;
 - na(a)m(en) van de Deskundig Inspecteur(s) die bij de inspectiewerkzaamheden is (zijn) betrokken;
 - de aanduiding dat het een inspectierapportage betreft;
 - datum rapportage, unieke rapportagecode, versienummer en SIKB registratienummer;
 - aan welk laboratorium of bedrijf (onderdelen van) het onderzoek is/ zijn uitbesteed. In de rapportage moet duidelijk naar voren komen welke resultaten afkomstig zijn van uitbestede werkzaamheden;
 - een situatietekening of foto's van de voorziening en een beschrijving van de gevolgde werkwijze, deze beschrijving mag ook een verwijzing naar het AS SIKB 6700, het toegepaste protocol of een interne (kwaliteits)procedure zijn;
 - een verklaring dat de rapportage alleen in zijn geheel én ongewijzigd mag worden gereproduceerd;
 - autorisatie van de rapportage door middel van een (digitale) handtekening van de verantwoordelijk DI-1;
 - onder welk protocol de inspectie is uitgevoerd.
- (aanvullend) dossieronderzoek:
 - resultaten van voorgaande inspecties en/ of metingen;
 - de verstrekte relevante nadere gegevens.
- inspectie- en nader onderzoek:
 - inspectiedatum c.q. data;
 - gebruik c.q. omschrijving van het gebruik van de voorziening;
 - vermelding van de geïnspecteerde (onderdelen van de) voorziening en beschrijving van locatie(s) op de voorziening waar een (niet) destructieve onderzoeksmethode is toegepast;
 - vermelding van eventuele afwijking(en) van de oorspronkelijke opdracht;
 - een verklaring dat de inspectieresultaten alleen gerelateerd kunnen worden aan de geïnspecteerde voorziening;
 - vermelding van de toegepaste inspectiemethode(s) en gebruikte procedure(s) en eventuele afwijking(en) op de genoemde methode(s) en procedure(s);
 - vermelding van de bij de inspectie toegepaste kritische uitrusting;
 - indien niet vermeld in de toegepaste inspectiemethode(s) en procedure(s) een beschrijving van de plaats(en) waar (indien uitgevoerd) monsternamen en/ of nader onderzoek heeft plaatsgevonden, de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en de resultaten daarvan;
 - de resultaten en in het bijzonder (voor zover van toepassing):
 - de laag of lagen die de bodembescherming moet(en) borgen; vastleggen van elk geconstateerd type gebrek en/ of onvolkomenheid of clustering van type gebreken en/ of onvolkomenheden (ondersteund met bijvoorbeeld een foto);
 - een professionele mening over de wijze(n) waarop elk type gebrek en/ of onvolkomenheid hersteld kan worden of op welke wijze de bedrijfsvoering aangepast kan worden;
 - specifiek bij inspectie van mobiele voorzieningen¹³:



¹³ Verplaatsing van een mobiele voorziening neemt extra risico's met zich mee die niet gelden voor stationaire

- een tekening of foto waaruit eenduidig blijkt wat de exacte locatie is van de mobiele voorziening, één en ander ondersteund met ingetekende afstandsmaten;
- een uniek (registratie)nummer of kenmerk van de mobiele voorziening.
- conclusie en vervolg:
 - of de voorziening niet of wel als vloeistofdicht wordt aangemerkt;
 - of voor de voorziening niet of wel een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wordt afgegeven;
 - wanneer de voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt moet conform wet c.q. de vergunning de frequentie waarmee bedrijfsinterne controles moeten worden uitgevoerd en de datum van volgende inspectie worden vermeld;
 - wanneer de voorziening niet als vloeistofdicht wordt aangemerkt en/ of wanneer geen Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wordt afgegeven moet(en) de reden(en) vermeld worden. Dit mag een verwijzing naar een paragraaf of hoofdstuk in de inspectierapportage zijn.
- bijlagen of geïntegreerd in de rapportage, wanneer de voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt:
 - de projectspecifieke controlelijst ten behoeve van de bedrijfsinterne controle;
 - de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

2.13.3 Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wordt in of bij de rapportage gevoegd wanneer een voorziening voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de kwalificatie 'vloeistofdicht' zoals gesteld in het toegepaste protocol.

De Deskundig Inspecteur stelt de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening op. Deze verklaring, overeenkomstig het model zoals is vastgelegd in bijlage 5, wordt voorzien van het unieke registratienummer van het rapport en geeft tenminste weer:

- voor welke voorziening(en), of onderdelen van de voorziening, de verklaring geldt;
- of het vloeistofdichte werkgebied een beperkt gedeelte betreft van de voorziening;
de frequentie waarmee bedrijfsinterne controles overeenkomstig wet- en regelgeving moeten worden uitgevoerd;
- de datum van afgifte en, indien van toepassing, de termijn tot de volgende inspectie.

Voor een beperkt werkgebied van een voorziening kan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden verstrekt wanneer:

- duidelijk in de rapportage is omschreven welk werkgebied als vloeistofdicht wordt beschouwd, en;
- in de rapportage met een tekening of bewerkte foto het vloeistofdichte werkgebied op schaal of met ingetekende afstandsmaten is aangegeven.

voorzieningen. Gedacht kan hierbij worden aan beschadigingen tijdens transport, oneffen ondergrond en een niet voldoende gefundeerde ondergrond. In de bedrijfsinterne controlelijst moet ten minste aan deze risicopunten aandacht worden besteed.

Vooralsnog zijn er in de (algemene)wet- en regelgeving geen standaard inspectietermijnen voor mobiele voorzieningen vastgelegd en moet van genoemde uitgangspunten worden uitgegaan. Zodra in de wet- en regelgeving inspectietermijnen voor mobiele voorzieningen zijn opgenomen moeten deze als uitgangspunt worden gebruikt.

2.13.4 Bedrijfsinterne controlelijst

Voor een vloeistofdichte voorziening stelt de Deskundig Inspecteur een specifieke bedrijfsinterne controlelijst op. Op verzoek van de houder van de voorziening/ inrichting stelt hij een digitaal exemplaar van de bedrijfsinterne controlelijst beschikbaar¹⁴.

Voor het opstellen van deze bedrijfsinterne controlelijst is in bijlage 6 een basismodel opgenomen. Dit basismodel moet voor de voorziening specifiek worden gemaakt door niet relevante controleaspecten weg te laten en niet vermelde, voor de vloeistofdichtheid relevante, controleaspecten toe te voegen.

Toe te voegen controleaspecten moeten, door de houder van de voorziening/ inrichting, periodiek kunnen worden beoordeeld, zonder een opleiding op het niveau van de Deskundig Inspecteur te hebben gevolgd.

In de rapportage wordt de wettelijke frequentie vermeld, waarmee de bedrijfsinterne controles moeten worden uitgevoerd. Indien in een vergunning of het besluit geen frequentie is voorgeschreven, vermeldt de Deskundig Inspecteur noch een termijn noch een frequentie.

2.13.5 Termijn tot volgende inspectie

In de rapportage en op de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wordt de datum vermeld waarvoor de voorziening opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd. Deze datum is gebaseerd op de wettelijke termijn tot de volgende inspectie, zoals vermeld in de vergunning of regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit). Indien in een vergunning of het besluit geen frequentie is voorgeschreven, vermeldt de Deskundig Inspecteur noch een termijn noch een frequentie.

Op basis van wet- en regelgeving kan door het bevoegd gezag worden verplicht dat (voortijdig) een volgende inspectie moet worden uitgevoerd wanneer:

- de datum waarvoor de voorziening opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd is verstreken;
- de bedrijfsinterne controles niet aantoonbaar zijn uitgevoerd;
- zich een omstandigheid voordoet, die in dit kader is aangegeven in de voor de voorziening van toepassing zijnde vergunning of besluit.

2.14 Registratie SIKB

Om gebruik te mogen maken van het AS SIKB 6700 en onderliggende protocollen sluit de inspectie-instelling een overeenkomst af met SIKB. Onderdeel van deze overeenkomst is dat de inspectie-instelling per geïnspecteerde voorziening een vaste vergoeding afdraagt aan SIKB.

Om de hoogte van de totale vergoeding vast te stellen, meldt de inspectie-instelling de geïnspecteerde voorzieningen bij SIKB via een centraal registratiesysteem.



¹⁴ De bedrijfsinterne controlelijst kan door of namens de houder van de voorziening/ inrichting worden gehanteerd en ingevuld bij periodiek uit te voeren bedrijfsinterne controles.

*Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 0182-540675 www.sikb.nl*

Voor het melden van de geïnspecteerde voorzieningen is een handleiding opgesteld die beschrijft hoe het melden dient plaats te vinden: de 'Gebruikershandleiding voor het registratiesysteem'. Elke geïnspecteerde voorziening moet op basis van deze gebruikershandleiding bij SIKB worden gemeld. De meest recente gebruikershandleiding is te downloaden via www.sikb.nl.



3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

3.1 Kwalificatie van de inspectie-instelling

Ten behoeve van het verkrijgen van de accreditatie voor het AS SIKB 6700 voert een inspectie-instelling aantoonbaar de werkzaamheden uit zoals vermeld in het AS SIKB 6700 en overeenkomstig ieder afzonderlijk te accrediteren protocol.

3.2 Kwalificatie van personeel

3.2.1 Inleiding

De inspecteurs van de inspectie-instelling beschikken over de benodigde diploma's, getuigschriften en/ of certificaten, (technische) kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden. De eisen zoals opgenomen in het AS SIKB 6700 hanteert de inspectie-instelling bij het vaststellen of een Deskundig Inspecteur, die de inspectie van bodembeschermende voorzieningen uitvoert, deskundig is om zijn werkzaamheden goed en betrouwbaar uit te voeren. De Deskundig Inspecteur wordt onderscheiden naar deskundigheid in:

- Deskundig Inspecteur in opleiding (DI-i.o.);
- Deskundig Inspecteur op deskundigheidsniveau 2 (DI-2);
- Deskundig Inspecteur op deskundigheidsniveau 1 (DI-1);
- Technisch Manager (TM).

3.2.2 Verantwoordelijkheden

De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de inspecties ligt bij de DI-1. Het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden vindt plaats door een DI-2 of DI-1. In het kader van opleiding kunnen de werkzaamheden ook door Deskundig Inspecteurs in opleiding (DI-i.o.) worden uitgevoerd onder toezicht van een DI-2 of DI-1.

3.2.3 Doelgroep

De eisen in het AS SIKB 6700 zijn primair bedoeld voor:

- inspectie-instellingen die hun Deskundige Inspecteur(s) kwalificeren op:
 - deskundigheidsniveaus 1, 2 en i.o.;
 - protocol 6701 voor de visuele inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen;
 - protocol 6702 voor de inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van geo-elektrische meting;
 - protocol 6703 voor de inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van hydrologische meting;
 - protocol 6704 voor de inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van een luchtteststelsel.
- de opleidingsorganisatie die de opleiding Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen ontwikkelt en uitvoert; in het AS SIKB 6700 zijn hiertoe de eindtermen vastgelegd.



3.2.4 Kwalificatie-eisen

De kwalificatie-eisen zijn primair bedoeld voor de eerste kwalificatie¹⁵ van Deskundig Inspecteurs. Voor vervolgw kwalificatie, die bijvoorbeeld in het kader van kwaliteitssystemen wordt uitgevoerd, kunnen de kwalificatie-eisen als richtlijn worden gebruikt. Diploma's, getuigschriften en/ of certificaten van genoten opleidingen en/ of cursussen die, voordat het AS SIKB 6700 van kracht is geworden, zijn behaald in het kader van KIWA/PBV-Rapport WF 98-01 blijven hun geldigheid houden om gekwalificeerd te kunnen worden als DI.

Deskundig Inspecteur in opleiding (DI-i.o.)

Om als DI-i.o. te worden aangemerkt moet worden voldaan aan de volgende eisen:

- vooropleiding op ten minste MBO-niveau (aangetoond op basis van een diploma van een CREBO (Centraal register beroepsopleidingen)-geregistreeerde onderwijsinstelling), dan wel dit niveau door aantoonbare praktijkervaring hebben bereikt;
- een getuigschrift basiscursus NRB.

Deskundig Inspecteur niveau-2 (DI-2)

Om voor kwalificatie als DI-2 in aanmerking te komen, moet de Deskundig Inspecteur eerst zijn gekwalificeerd als DI-i.o. en beschikken over:

- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van het AS SIKB 6700 en het (de) protocol(len), waarvoor de inspecteur wordt gekwalificeerd.

De kwalificatie wordt verleend op grond van onder andere het/ de gekozen specialisme(n) te weten:

1. Visuele inspectie vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen.
2. Inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van geo-elektrische meting.
3. Inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van hydrologische meting.
4. Inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van een luchtteststelsysteem.

Een kwalificatie tot DI-2 binnen de gekozen specialismen, wordt verleend op basis van eisen ten aanzien van:

- A. examen DIBV;
- B. werkervaring;
- C. uitgevoerde inspecties;
- D. uitgevoerde nadere onderzoeken;
- E. vaardigheden.

A. Examen DIBV:

De inspecteur heeft met goed gevolg een examen DIBV afgesloten. Dit examen is afgenomen conform het door het AC bodembescherming opgestelde en goedgekeurde examenreglement (bijlage 7).

¹⁵ Een Deskundig Inspecteur wordt normaliter eenmalig gekwalificeerd als DI-2 en vervolgens eventueel eenmalig als DI-1. Om de kwalificaties vervolgens op peil te houden beschikt de inspectie-instelling in het kader van accreditatie over procedures. De kwalificatie-eisen in dit hoofdstuk kunnen deel uitmaken van die procedures.



B. Werkervaring van de inspecteur:

Algemene werkervaringseisen (bouw, weg- en waterbouw, installatietechniek, chemische techniek e.d.):

In de afgelopen 24 maanden heeft de inspecteur ten minste 100 werkdagen als werkvoorbereider, adviseur, Deskundig Inspecteur, auditor of gelijkwaardig gewerkt. De werkzaamheden moeten zijn gerelateerd aan inspectie, herstel of aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

Specifieke werkervaring (gericht op inspectie volgens het AS SIKB 6700):

Van de in de algemene werkervaringseis genoemde 100 dagen heeft de inspecteur ten minste 20 dagen, als DI-i.o., besteed aan het uitvoeren van inspecties, niet zijnde bedrijfsinterne controles, en het opstellen van rapportages naar aanleiding van die inspecties.

C. Door de inspecteur uitgevoerde inspecties:

Voor elk specialisme waarvoor de DI-2 wordt gekwalificeerd, heeft de inspecteur in de voorgaande 12 maanden per afzonderlijk protocol ten minste tien inspecties, niet zijnde bedrijfsinterne controles, zelfstandig, maar onder begeleiding van ten minste een DI-2, uitgevoerd.

D. Door de inspecteur uitgevoerde nadere onderzoeken:

In 12 maanden, voorafgaand aan kwalificatie, heeft de inspecteur ten minste twee nadere onderzoeken onder begeleiding van ten minste een DI-2 uitgevoerd.

E. Vaardigheden inspecteur:

Vaardigheden om technische en praktische kennis mondeling en schriftelijk te kunnen overdragen aan derden. Daartoe moet de DI-2:

- beschikken over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
- in staat zijn tekeningen, berekeningen en technische omschrijvingen te "lezen en interpreteren";
- in staat zijn schadebeelden te herkennen, te analyseren en het vermogen hebben de oorzaak van dergelijke schades te herleiden;
- in staat zijn professionele meningen op te stellen met richtinggevende hersteladviezen en suggesties voor maatregelen en wijzigingen in de bedrijfsvoering;
- in staat zijn mogelijke veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico's in te schatten en de aanwezigheid van gevaarlijke situaties te onderkennen. In ieder geval wordt hier aan voldaan wanneer de inspecteur beschikt over het diploma VCA basis of MVK.

Deskundig Inspecteur niveau 1 (DI-1)

Om voor kwalificatie als DI-1 in aanmerking te komen, moet de Deskundig Inspecteur eerst zijn gekwalificeerd als DI-2.

De kwalificatie wordt verleend op grond van onder andere het/ de gekozen specialisme(n) te weten :

1. Visuele inspectie vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen.
2. Inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van geo-elektrische meting.
3. Inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van hydrologische meting.
4. Inspectie van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met behulp van een luchtteststelsel.

Een kwalificatie tot DI-1 binnen de gekozen specialismen, wordt, in aanvulling op de eisen voor DI-2, verleend op basis van eisen ten aanzien van:

- A. opleiding;
- B. werkervaring;
- C. uitgevoerde inspecties;
- D. vaardigheden.

A. Opleidingseisen inspecteur:

Het basis vooropleidingsniveau is, in aanvulling op de vooropleiding van de DI-2 en in combinatie met aanvullende cursussen en opleidingen, tenminste gelijkwaardig met HBO Bouwkunde en/ of Weg- en Waterbouwkunde (Civiele Techniek). De vooropleiding moet worden aangetoond op basis van diploma van een CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs)-geregistreeerde onderwijsinstelling, waaruit de relatie met de gekozen specialismen moet blijken.

Indien een gelijkwaardig vooropleidingsniveau wordt aangetoond door diploma's en/of getuigschriften van applicatiecursussen en/ of aantoonbare praktijkervaring, dan hoeft een diploma van een CROHO-geregistreeerde onderwijsinstelling, niet te worden overlegd.

De inspectie-instelling moet de gelijkwaardigheid van een vooropleidingsniveau aan kunnen tonen.

B. Werkervaring van de inspecteur:

Algemene werkervaringseisen:

In twee voorgaande kalenderjaren heeft de inspecteur gewerkt, als projectleider, adviseur, Deskundig Inspecteur, leadauditor of gelijkwaardig, op projecten in de bouw, civiele techniek of chemische techniek.

Specifieke werkervaring (werkzaamheden die direct verband hebben gehouden met het AS SIKB 6700):

In dezelfde twee voorgaande jaren heeft de inspecteur met regelmaat de volgende werkzaamheden uitgevoerd als DI-2:

- opstellen offertes en;
- aanvaarden opdrachten en;
- voorbereiden, uitvoeren, rapporteren van inspecties en/ of bedrijfsinterne controles als DI-2 en;
- andere relevante werkzaamheden op het gebied van inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bijvoorbeeld lid van commissies of werkgroepen.

C. Door de inspecteur uitgevoerde inspecties:

Voor elk specialisme waarvoor de Deskundig Inspecteur als DI-1 wordt gekwalificeerd, heeft de inspecteur in de voorgaande 12 maanden ten minste tien inspecties, niet zijnde bedrijfsinterne controles, zelfstandig als DI-2, maar onder begeleiding van een DI-1 uitgevoerd.

D. Vaardigheden inspecteur:

Goede communicatieve eigenschappen, gerelateerd aan bodembeschermende voorzieningen, om technische en praktische kennis mondeling en schriftelijk te kunnen overdragen aan derden.



Daartoe moet de DI-1, in aanvulling op de vaardigheden van de DI-2:

- in staat zijn vast te stellen welke aanvullende onderzoeken moeten worden uitgevoerd en welke deskundigen, c.q. specialisten, moeten worden ingeschakeld om twijfel weg te nemen of om richtinggevend hersteladvies uit te brengen, hierbij wordt met name gedacht aan:
 - constructeurs (beton, asfalt, staal);
 - technologen (beton, asfalt, kunststof);
 - specialisten kunststoffolie;
 - specialisten geo-elektrische meetsystemen;
 - andere specialisten (bijvoorbeeld kunstharsgebonden systemen, keramiek);
 - leidinggevende capaciteiten.
- zelfstandig, maar onder begeleiding van een DI-1, tien inspectierapporten op basis van het AS SIKB 6700, opgesteld door een andere Deskundig Inspecteur binnen de inspectie-instelling, controleren/ autoriseren.

Technisch Manager

Binnen de inspectie-instelling dient één DI-1 als Technisch Manager te zijn aangesteld. De aanstelling wordt verleend op grond van de nodige kwalificaties en ervaring over de werking van de inspectie-instelling.

Een kwalificatie tot Technisch Manager binnen de gekozen specialismen, wordt, in aanvulling op de eisen voor DI-1, verleend op basis van eisen ten aanzien van:

- A. eisen;
- B. verantwoordelijkheden.

A. Eisen:

De Technisch Manager dient:

- te zijn gekwalificeerd als DI-1;
- in bezit te zijn van een vaste aanstelling bij de inspectie-instelling.

B. Verantwoordelijkheden:

De Technisch Manager:

- draagt de algehele verantwoording voor de uitvoering van de inspectieactiviteiten die onder het AS SIKB 6700 worden uitgevoerd;
- stuurt de Deskundig Inspecteurs (DI-1 en DI-2) aan en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde inspecties;
- beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring over de werking van de inspectie-instelling en draagt algehele verantwoording voor de uitvoering van de inspectie-activiteiten conform het AS SIKB 6700;
- is verantwoordelijk voor vorming, opleiding en training van de inspecteur(s) om het niveau van kennis en vaardigheden zodanig op peil te houden dat de kwaliteitsdoelstellingen worden gewaarborgd.

3.3 Competentietoets

De inspectie-instelling beschikt over een systeem waaruit blijkt op welke wijze er in wordt voorzien dat de Deskundig Inspecteurs voldoen aan de in het AS SIKB 6700 gestelde kwalificatie-eisen. De toetsing of Deskundig Inspecteurs voldoen aan deze eisen vindt plaats tijdens de initiële- en opvolgingsaudits.

Het opleidingssysteem moet borgen dat bevoegde Deskundig Inspecteurs (in- of extern) worden bijgeschoold als het AS SIKB 6700 inhoudelijk wordt gewijzigd.



3.4 Competentie-eisen Deskundig Inspecteur

In bijlage 3 zijn de competenties benoemd waaraan de Deskundig Inspecteur tenminste moet voldoen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de competenties op het gebied van weten, inzien, toepassen en integreren. Het AC Bodembescherming heeft de verantwoording de competentie-eisen te monitoren en zo nodig aan te passen¹⁶.

3.5 Inhuren personeel

In beginsel moet de inspectie-instelling over voldoende vast personeel beschikken om zelf de werkzaamheden, die onder accreditatie plaatsvinden, uit te voeren. Bij bijzondere omstandigheden mag een inspectie-instelling personeel inhuren om (een deel van) de opdracht uit te voeren. Bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn een onvoorzien of abnormale werkvoorraad, tijdelijke afwezigheid van inspecteurs, uitrusting dat tijdelijk ongeschikt is voor gebruik of wanneer een klein deel van de werkzaamheden niet onder de scope van de inspectie-instelling valt.

Personeel dat door de inspectie-instelling wordt ingehuurd voldoet volledig aan de in het AS SIKB 6700 gestelde eisen en wordt als zodanig als eigen personeel beschouwd en beoordeeld en geregistreerd als Deskundig Inspecteur. Door middel van een arbeidsovereenkomst of een contractuele overeenkomst moet zijn vastgelegd dat de ingehuurde persoon zich onder het gezag en het geaccrediteerde kwaliteitssysteem van de inspectie-instelling stelt.

Het is niet toegestaan personeel in te huren en werkzaamheden conform het AS SIKB 6700 te laten verrichten als de eisen van onafhankelijkheid zoals omschreven in paragraaf 3.7 van het AS SIKB 6700 in het geding komen.

Een ingehuurde zelfstandige zonder personeel (zzp'er)¹⁷ werkt altijd binnen het kwaliteitssysteem van de inspectie-instelling waardoor de zzp'er wordt ingehuurd. Dit betekent dat elke inspectie-instelling waarvoor hij werkt als inspecteur, verantwoordelijk is voor de 'eigen' registratie. Registratie naar deskundigheidsniveau van ingehuurd personeel vindt plaats op basis van de eisen voor kennis en ervaring uit paragraaf 3.2.4. Rapportages die door ingehuurde zzp-ers zijn opgesteld, zijn eigendom van de desbetreffende inspectie-instelling.



3.6 Uitbesteden van werkzaamheden

In beginsel moet de inspectie-instelling zelf de inspectiewerkzaamheden uitvoeren die ze op grond van de overeenkomst tot inspectie op zich heeft genomen. Bij bijzondere omstandigheden mag een inspectie-instelling een (deel van de) opdracht uitbesteden aan een andere inspectie-instelling, maar alleen wanneer de andere inspectie-instelling geaccrediteerd en erkend is op grond van het AS SIKB 6700. Bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn een onvoorzien of abnormale werkvoorraad, tijdelijke afwezigheid van inspecteurs, uitrusting dat tijdelijk ongeschikt is voor gebruik of wanneer een klein deel van de werkzaamheden niet onder de scope van de inspectie-instelling valt.

Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed aan een onderaannemer die beschikt over een certificaat van accreditatie op basis van de ISO 17020 en de relevante scope

¹⁶ In het examenreglement voor de DIBV worden de competenties van bijlage 3 voor de DI-2 meegenomen.

¹⁷ Als een zzp'er zelfstandig geaccrediteerd en erkend is, is sprake van uitbesteding aan een andere geaccrediteerde inspectie-instelling.

(het AS SIKB 6700 en het betreffende protocol) kan de controle door de inspectie-instelling volstaan met de verificatie van de accreditatie.

Een volledige uitbesteding van alle inspectiewerkzaamheden¹⁸ van bodembeschermende voorzieningen is niet toegestaan. Voor behoud van de accreditatie heeft een inspectie-instelling per vestiging, die de accreditatie voert, ten minste één medewerker die gekwalificeerd is voor en aangesteld is als DI-1 in dienst.

Een inspectie-instelling mag een deel van haar werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer die niet geaccrediteerd en erkend is op grond van het AS SIKB 6700 onder voorwaarde dat deze werkzaamheden plaatsvinden in aanwezigheid en onder verantwoordelijkheid van de DI¹⁹. Dit geldt alleen voor die werkzaamheden waarvoor de inspectie-instelling is geaccrediteerd.

De onderaannemer verricht de werkzaamheden in overeenstemming met de eisen zoals beschreven in het AS SIKB 6700 en het toegepaste protocol. De geaccrediteerde inspectie-instelling is verantwoordelijk voor het toezicht op de onderaannemer zodat deze werkzaamheden conform de eisen van het eigen kwaliteitszorgsysteem worden uitgevoerd en de kwaliteit van de uitvoering aantoonbaar is geborgd.

De Deskundig Inspecteur controleert en interpreteert de resultaten van het uitbesteed werk, trekt conclusies en rapporteert de resultaten van de inspectie aan de opdrachtgever (paragraaf 2.13).

De accreditatie-instelling kan bij het accreditatieonderzoek zoals omschreven is in het AS SIKB 6700 eveneens de onderaannemer betrekken. De inspectie-instelling moet zijn onderaannemer verplichten hier volledige medewerking aan te verlenen.

3.7 Onafhankelijkheid

De eisen in deze paragraaf zijn van toepassing op zowel de inspectie-instelling als de inspecteur.

De inspectie mag niet oneigenlijk zijn beïnvloed door belangenverstrengeling van de inspectie-instelling en opdrachtgever. Onafhankelijkheid heeft tot doel deze belangenverstrengeling te voorkomen.

Onafhankelijkheid betreft ingevolge deze inspectierichtlijn onafhankelijkheid van de inspectie-instelling ten opzichte van:

- de houder van de vergunning en/ of eigenaar van de voorziening;
- de aannemer, indien deze een geïntegreerd contract is aangegaan;
- andere inspecteurs indien deze functioneren in de hoedanigheid van onderaannemer.

De eis van onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat:

- de inspectie-instelling bij iedere verkregen opdracht toetst op onafhankelijkheid;
- deze toetsing is opgenomen in het kwaliteitssysteem van de inspectie-instelling;

¹⁸ Onder volledige uitbesteding wordt verstaan dat alle (onderdelen van) inspectieprojecten in één kalenderjaar, van offerte tot afsluiting, integraal worden uitbesteed.

¹⁹ Gedacht kan hierbij worden aan bijvoorbeeld het boren van kernen of het op druk zetten van een riolering.



- de inspectie-instelling haar werkzaamheden onafhankelijk heeft uitgevoerd van de opdrachtgever waardoor financiële druk niet van invloed is op de inspectieresultaten.

De eisen die aan onafhankelijkheid bij kritische werkzaamheden zijn gesteld zijn opgenomen in bijlage 2. Het betreft de scheiding van de werkzaamheden van een medewerker van de geaccrediteerde inspectie-instelling (intermediair) en de werkzaamheden die horen bij de rol van opdrachtgever en/ of eigenaar. De eigenaar betreft de natuurlijke persoon met een persoonlijk of zakelijk recht op de te inspecteren voorziening.

Onafhankelijkheid dient ook in acht te worden genomen indien de medewerker van de geaccrediteerde inspectie-instelling, weliswaar opdracht krijgt van de eigenaar, maar feitelijk het risico voor de kwaliteit van de voorziening bij een derde ligt (afgesloten prestatiecontract). In dat geval dient scheiding te worden betracht tussen de rol van medewerker van de geaccrediteerde inspectie-instelling en de rol van deze derde.

Een inspectie-instelling moet geaccrediteerd zijn als Type-A-instelling volgens ISO 17020.

3.8 Klachten

In geval van klachten van opdrachtgevers en derden handelt de inspectie-instelling deze conform zijn klachtenprocedure af.

3.9 Archivering

Alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in het voorliggend AS SIKB 6700 archiveert de inspectie-instelling minimaal 6 jaar op overzichtelijke wijze.

3.10 Kwaliteitssysteem

3.10.1 ISO 17020

De inspectie-instelling kan alleen geaccrediteerd worden voor een protocol behorende bij het AS SIKB 6700 als het beschikt over een geldige accreditatie volgens ISO 17020 met als scope ten minste het AS SIKB 6700. Deze accreditatie dient te zijn verstrekt door de Raad voor Accreditatie, of door een andere accreditatie-instelling die ondertekenaar is van de E/IAF Multi Lateral Agreement (MLA) voor de betreffende accreditatienorm. De inspectie-instelling beschikt tevens over een ondertekende overeenkomst met SIKB, waarin in elk geval afspraken zijn vastgelegd over de afdracht voor het onderhoud van het AS SIKB 6700.

3.10.2 Gedocumenteerd kwaliteitssysteem

De inspectie-instelling borgt alle eisen uit het AS SIKB 6700 aantoonbaar binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. Daar waar in het AS SIKB 6700 inhoudelijke eisen zijn opgenomen moeten deze ook ongewijzigd worden toegepast. Waar nodig moeten vereisten worden ingebouwd in bestaande procedures en werkinstructies. Als deze optie niet toereikend is, stelt de inspectie-instelling hiervoor nieuwe procedures en/ of werkinstructies op.



3.10.3 Interne audit en monitoring inspectiewerkzaamheden

Om de juistheid en doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem te waarborgen en zo nodig te verbeteren, voert de inspectie-instelling interne audits en monitoring op inspectiewerkzaamheden uit (zie paragraaf 3.10.5 voor frequentie van de audits en monitoring).

De inspectie-instelling legt zowel de resultaten van de interne audits als de monitoring, inclusief corrigerende en preventieve maatregelen en de follow-up hierop, vast in het kwaliteitssysteem.

3.10.4 Basiseisen interne auditor

De interne auditoren zijn onafhankelijk ten opzichte van de functies die worden geaudit en van het te auditen project. Interne auditoren moeten aantoonbaar aan de volgende minimale basiseisen voldoen:

- kennis van het kwaliteitssysteem en de ISO 17020;
- kennis van de relevante protocollen, normen en het AS SIKB 6700;
- kennis van inspectiewerkzaamheden.

Een interne auditor moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de functies die worden geaudit.

3.10.5 Basiseisen aan personen die monitoring uitvoeren

De personen die monitoring op inspectiewerkzaamheden van collega's uitvoeren moeten aantoonbaar aan de volgende minimale basiseisen voldoen:

- kennis van het kwaliteitssysteem en de ISO 17020;
- kennis van de relevante protocollen, normen en het AS SIKB 6700;
- vakinhoudelijke kennis van de inspectiewerkzaamheden;
- tenminste zijn aangesteld als DI-2 voor het betreffende inspectieprotocol.

3.10.6 Uitvoering auditprogramma

Programma

Ten einde de voortgang van het auditprogramma afdoende te borgen stelt de inspectie-instelling ieder jaar een aparte auditplanning op en houdt die bij op uitvoering. De werkwijze en procedures die de inspectie-instelling heeft vastgelegd, in relatie tot de eisen die aan haar kwaliteitssysteem zijn gesteld, zijn ook voor deze audits van toepassing.

Jaarlijks voert de inspectie-instelling ook een interne audit uit op de andere vereisten uit het AS SIKB 6700 op kantoor van iedere vestiging. Hierbij wordt het gehele traject, van aanvaarding van de opdracht tot en met de archivering, geaudit.

Interne audit

Interne audits kunnen onderverdeeld worden in een audit van het primaire proces en de daaraan gekoppelde processen, zoals inkoop en beheer van apparatuur en materiaal, en een audit van het kwaliteitssysteem en zijn instrumenten.



Tijdens een interne audit van het primaire proces wordt aandacht geschonken aan ten minste:

- de inspectiewerkzaamheden beginnend bij de opdrachtacceptatie tot en met de rapportage aan de opdrachtgever;
- de resultaten van inspecties;
- onderhoud en beheer van apparatuur (logboeken) en materiaal;
- opslag en afvoer van monsters zoals bijvoorbeeld boorkernen;
- voor- en nabespreking van de inspectiewerkzaamheden;
- planning, veiligheid, etc.

Tijdens een interne audit op het kwaliteitssysteem worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

- frequentie van uitgevoerde interne audits, wie de interne audits heeft uitgevoerd en of de auditor deskundig is;
- afhandeling van klachten, verbetervoorstellen en corrigerende maatregelen;
- of de verbetervoorstellen en corrigerende maatregelen minimaal tot een gelijk kwaliteitsniveau hebben geleid of het kwaliteitsniveau hebben verbeterd;
- of het uitvoeren en rapporteren van interne kwaliteitscontrole van inspectierapporten en andere kwaliteitsbewakende elementen plaatsvindt.

Monitoring inspectiewerkzaamheden

Tijdens de monitoring van de inspectiewerkzaamheden gaat de inspectie-instelling na of de te monitoren perso(o)n(en) de verrichtingen conform het AS SIKB 6700 en het toegepaste protocol uitvoert. Tijdens de monitoring wordt gecontroleerd of de vigerende versie van het protocol en/ of interne procedure aanwezig is (in te zien is), en juist wordt uitgevoerd. Tevens wordt aandacht geschonken aan de faciliteiten en apparatuur van de Deskundig Inspecteur. De monitoring vindt plaats aan de hand van de protocollen, het kwaliteitssysteem en de ervaring en vakdeskundigheid van de persoon die de inspectie uitvoert. Naast de te hanteren protocollen, procedures of normen kunnen de volgende algemene aandachtspunten bij de monitoring worden meegenomen:

- aanwezigheid en gebruik van beschikbaar gestelde veiligheidsmiddelen;
- of toegepaste apparatuur en/ of middelen in correcte staat is/ zijn in relatie tot het gebruik;
- aanpak van opdracht door de medewerker (vakbekwaamheid), relatie met opdrachtgever en onderzoeksgebied;
- of de (interne) inspectieopdracht is verleend conform het kwaliteitssysteem;
- of de Deskundig Inspecteur op de hoogte is van de relevante zaken met betrekking tot het uitvoeren van het project (bijvoorbeeld resultaten dossieronderzoek);
- of rekening gehouden is met specifieke veiligheidsaspecten en of deze, indien noodzakelijk, direct beschikbaar zijn;
- gedrag op locatie (onpartijdigheid, achterlaten onderzoekslocatie);
- of de Deskundig Inspecteur tijd heeft om alle werkzaamheden correct uit te voeren.

De minimale frequentie voor deze monitoring voor iedere Deskundig Inspecteur afzonderlijk bedraagt 1 keer per accreditatiecyclus (4 jaar).



Corrigerende maatregelen

In het geval dat afwijkingen worden geconstateerd hersteld de inspectie-instelling deze met een correctie afdoende en waar nodig neemt zij corrigerende maatregelen om nieuwe afwijkingen te voorkomen. Aantoonbaar moet bij geconstateerde afwijkingen de omvang worden bepaald en moet worden geverifieerd, met bijvoorbeeld interne audits of bewijsstukken/ documentatie, dat de getroffen maatregelen voldoende effectief zijn.

Vastleggen van gegevens

De inspectie-instelling documenteert de interne audit en monitoring, de geconstateerde afwijkingen en de verbeteracties (actie, verantwoordelijke, afhandelingstermijn).

Tijdens het verrichten van een interne audit en monitoring van de inspectiewerkzaamheden kan de inspectie-instelling een checklist met aandachtspunten gebruiken.

Een samenvatting van de audits en monitoringen met een trendanalyse wordt gebruikt als input voor de directiebeoordeling.

3.11 Directiebeoordeling

De directie²⁰ bespreekt aantoonbaar het kwaliteitssysteem behorende bij het AS SIKB 6700 ten minste eenmaal per jaar. Naast de gebruikelijke input neemt de directie informatie op over resultaten van audits en controles.



²⁰ In het kader van het AS SIKB 6700 mag onder directie worden verstaan de directe manager boven alle inspectie-afdelingen van de inspectie-instelling.

4 Invulling van accreditatie-eisen door SIKB en inspectie-instellingen

4.1 Onafhankelijk adviesorgaan

RvA-R13 geeft aan dat het vereiste draagvlak wordt geacht aanwezig te zijn als meerdere bij het schema belanghebbende marktpartijen zitting hebben in een commissie die door de schemabeheerder voor dat doel is ingesteld. De schemabeheerder voor dit accreditatieschema is SIKB. Het bestuur van SIKB heeft, als eindverantwoordelijke voor het goed functioneren van dit accreditatieschema, het begeleiden van het functioneren van dit accreditatieschema gemandateerd aan het Accreditatiecollege (AC) Bodembescherming. Dat betekent dat, terwijl de formele besluitvorming ligt bij het bestuur van SIKB, in de praktijk het AC Bodembescherming dit accreditatieschema en het daarbij horende protocol heeft ontwikkeld en beheert. Door het sluiten van een overeenkomst met SIKB kunnen inspectie-instellingen gebruik maken van dit accreditatieschema. De door het AC Bodembescherming opgestelde criteria zijn zowel voor SIKB als voor de accreditatie-instelling(en) bindend indien deze niet in strijd zijn met de accreditatieregels en criteria.

4.2 Accreditatie-instelling

Tijdens het initieel onderzoek, controleonderzoek en herbeoordelingsonderzoek moet worden beoordeeld of de inspectie wordt uitgevoerd conform ISO 17020, de internationale guidance documenten bij deze norm, de RvA-reglementen, het AS SIKB 6700 en de van toepassing zijnde protocollen. Deze beoordeling moet worden uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie.

De geaccrediteerde inspectie-instelling mag pas een conformiteitverklaring (rapport) volgens het AS SIKB 6700 afgeven als zij een overeenkomst is aangegaan met SIKB. Deze overeenkomst moet expliciet verwijzen naar het AS SIKB 6700.

De geaccrediteerde inspectie-instelling moet zich houden aan de geldende regels voor accreditatie. Voor de Raad voor Accreditatie betreft dit bij accreditaties voor het AS SIKB 6700 de van toepassing zijnde Beleidsregel Accreditatie (RvA-BR002-NL), aangevuld met de in dit hoofdstuk beschreven bepalingen. Het document RvA-BR002-NL is te downloaden van de website van de Raad voor Accreditatie, www.rva.nl.

4.3 Accreditatieonderzoek

Doel van het onderzoek is een bevestiging krijgen dat de inspectie-instelling voldoet en potentieel in staat wordt geacht om blijvend te voldoen aan alle elementen van het AS SIKB 6700 en de daarin genoemde protocollen waarvoor een accreditatie is aangevraagd. Een afgegeven accreditatie heeft een geldigheid van vier jaar. In die periode moet het AS SIKB 6700, inclusief de daarin genoemde protocollen waarvoor de accreditatie is afgegeven, elk jaar deel uitmaken van de jaarlijkse steekproef door de Raad voor Accreditatie. Hierbij geldt dat ten minste elke inspecteur en elk geaccrediteerd gebied (protocol) minimaal eenmaal per vier jaar wordt beoordeeld.



4.4 Communicatie tussen de RvA en het AC Bodembescherming

Periodiek overleg

Minimaal eenmaal per jaar wordt een overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van de Raad voor Accreditatie en het AC Bodembescherming. De Raad voor Accreditatie wordt verzocht tijdens dit overleg onder meer inzicht te geven in de inhoud, omvang en frequentie van de accreditaties met het AS SIKB 6700 als scope. Tevens zullen branchebreed waargenomen tekortkomingen van het afgelopen jaar behandeld worden. Hiermee kunnen mogelijke knelpunten die zich voordoen worden opgespoord en zo nodig aangepast in het AS SIKB 6700. Ook worden tijdens dit overleg de branchebreed te onderzoeken aandachtspunten voor besproken, evenals het functioneren van de hieronder beschreven rapportage.

Schriftelijke communicatie

Het AC Bodembescherming stelt de Raad voor Accreditatie en geaccrediteerde inspectie-instellingen zo spoedig mogelijk op de hoogte van elke aanpassing in het AS SIKB 6700 en de daarin genoemde protocollen of normen. De Raad voor Accreditatie rapporteert jaarlijks via het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het AC Bodembescherming over de auditresultaten en klachtenafhandeling binnen de regeling in het voorafgaande jaar. Voor de uitvoering van deze rapportage gelden de daartoe tussen het AC Bodembescherming en de Raad voor Accreditatie gemaakte afspraken. De Raad voor Accreditatie informeert de SIKB over wijzigingen ten aanzien van de geaccrediteerde inspectie-instellingen.



Bijlage 1: Reglement voor het gebruik van het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'

Het beeldmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB', verder te noemen "het beeldmerk", is ontwikkeld om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsborging van activiteiten in het bodembeheer, waaronder 'Inspectie van bodembeschermende voorzieningen'.



Het beheer van het beeldmerk en het toezicht op een juist gebruik van het beeldmerk wordt voor het AS SIKB 6700 uitgeoefend door het Accreditatiecollege Bodembescherming, dat functioneert onder SIKB.

Inspectie-instellingen mogen het beeldmerk hanteren, wanneer aan elk van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- geaccrediteerd voor in het AS SIKB 6700 beschreven activiteiten en onderliggend(e) protocol(len);
- de daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB wordt voldaan;
- aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu conform het Besluit bodemkwaliteit.

De inspectie-instellingen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden verkrijgen het recht om het beeldmerk te plaatsen:

- op rapportages over inspecties van bodembeschermende voorzieningen, maar alleen als de activiteiten voor het betreffende onderzoek zijn uitgevoerd onder accreditatie en duidelijk vermeld is welk protocol is gebruikt en dat het inspectie betreft;
- op briefpapier, mits de brief geen melding maakt van inspecties van bodembeschermende voorzieningen die niet zijn of worden uitgevoerd onder accreditatie;
- in algemene zin (inclusief promotie en bedrijfspresentatie op bijvoorbeeld bedrijfsauto's), als dit materiaal:
 - mede betrekking heeft op inspecties van bodembeschermende voorzieningen die zijn of worden uitgevoerd onder accreditatie en;
 - op geen enkele manier betrekking heeft op inspecties van bodembeschermende voorzieningen die niet zijn of worden uitgevoerd onder accreditatie.

Wanneer een document over meerdere activiteiten gaat, waarvan een deel wel en een deel niet onder accreditatie is of wordt uitgevoerd, dan mag het beeldmerk alleen in dat document worden geplaatst op een zodanige manier dat volstrekt duidelijk is welke activiteiten onder accreditatie zijn uitgevoerd.



Met "onder accreditatie" wordt bedoeld "conform de eisen, zoals omschreven in ISO 17020, het AS SIKB 6700, 'Inspectie van bodembeschermende voorzieningen', en het toegepaste protocol. Hierbij geldt de ten tijde van de uitvoering van de inspectie voor de uitvoerende inspectie-instelling vigerende versie van deze documenten.

Tegen inspectie-instellingen die het voorgeschreven gebruik van het beeldmerk overtreden kunnen sancties worden ingesteld. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het beeldmerk.

Tegen niet volgens het AS SIKB 6700 geaccrediteerde inspectie-instellingen die het voorgeschreven gebruik van het beeldmerk overtreden kan SIKB sancties instellen.

Het beeldmerk is wettig gedeponereerd. Elk misbruik van het beeldmerk kan privaatrechtelijk worden aangepakt.



Bijlage 2: Eisen aan onafhankelijkheid

Artikel 1. Eisen aan de procedure in kwaliteitssysteem

5 Degene die de kritische functie (beoordelen en keuren) uitvoert, de opdrachtnemer, dient er aantoonbaar, transparant en controleerbaar voor zorg te dragen dat aan de eisen van het AS SIKB 6700 en aan de onafhankelijkheidscriteria voor keuringsinstellingen van type A van ISO 17020 is voldaan. Bij iedere opdracht moet worden getoetst of deze afkomstig is van het eigen-, het zuster- of moederbedrijf, dan wel een ander onderdeel van dezelfde organisatie. Indien dit het geval is dienen de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt expliciet getoetst te worden. Deze toets moet geborgd zijn in een procedure in het kwaliteitssysteem.

Artikel 2. Eisen aan de rapportage

15 Ieder rapport aangaande de resultaten van de uitvoering van een inspectieactiviteit dient (schriftelijk of digitaal) te zijn ondertekend in persoon door degene die de inspectie heeft uitgevoerd waarbij deze verklaart dat de functie onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd (externe functiescheiding).

Voorbeeld:

20 "Ik verklaar dat de beoordeling en keuring onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 6700 en het (de) bijbehorende protocol(len)."

Artikel 3. Eisen aan transparantie bij interne functiescheiding

Dit artikel is niet van toepassing.

Artikel 4. Eisen aan dossiervorming

25 In een projectdossier dient de naam van de persoon te zijn vermeld. Ook dient de informatie, die door de persoon die is belast met de uitvoering van de inspectieactiviteiten wordt verkregen, in het projectdossier te zijn opgenomen. De informatie dient gedurende de uitvoering van de inspectiewerkzaamheden tot tenminste zes jaar na afsluiten van het project beschikbaar te blijven.



Bijlage 3: Competenties Deskundig Inspecteur

Toelichting op gebruikte begrippen en afkortingen:

- 5 **W:** Weten: Dit is het meest elementaire niveau; hierbij is sprake van "kennis hebben van" op zichzelf staande begrippen en methode;
- Iz:** Inzien: Op dit niveau is sprake van begrippen van het "hoe en waarom" van op zichzelf staande begrippen en methode;
- 10 **T:** Toepassen: Op dit niveau moeten verworven kennis en inzichten in eenvoudige overzichtelijke situaties worden gebruikt;
- 15 **It:** Integreren: Hierbij gaat het om het flexibel toepassen van kennis en inzichten in complexe situaties;
- DI-i.o.:** Deskundig Inspecteur in opleiding;
- DI-2:** Deskundig Inspecteur niveau DI -2;
- 20 **DI-1:** Deskundig Inspecteur niveau DI -1.

1 Algemeen:		Deskundig Inspecteur		
		Na opleiding	Bij kwalificatie	
			DI-i.o.	DI-2
1.1	De Deskundig Inspecteur kan de borging van kwaliteit door middel van certificatie en keuring onderscheiden en verklaren.	W	Iz	Iz
1.2	De Deskundig Inspecteur kan vaststellen welke bedrijfsprocessen (bedrijfsmatige activiteiten) bodembedreigend zijn.	Iz	Iz	T
1.3	De Deskundig Inspecteur kan een projectspecifieke controlelijst voor de bedrijfsinterne controle opstellen, de controlelijst gebruiken en de eigenaar/ gebruiker van de voorziening instrueren over het gebruik van de controlelijst.	Iz	Iz	T
1.4	De Deskundig Inspecteur heeft inzicht in de juiste toepassing van de voorziening in relatie tot kritische-/ niet kritische plaatsen.	W	Iz	T
1.5	De Deskundig Inspecteur kan de richtlijnen die van toepassing zijn op bodembeschermende voorzieningen verklaren en toepassen op de gebieden:	W	W	Iz



	<ul style="list-style-type: none"> Publicatiereeks Gevaarlijks Stoffen (PGS); Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). 			
1.6	De Deskundig Inspecteur kan Normen, Aanbevelingen en Beoordelingsrichtlijnen voor certificatie inhoudelijk verklaren en toepassen, in relatie tot de uitvoering van inspecties. Dit betreft ondermeer de volgende documenten: <ul style="list-style-type: none"> AS SIKB 6700 inclusief één of meer onderliggende protocollen; CUR/PBV-Aanbeveling 65; CUR/PBV-Aanbeveling 196. 	Iz	T	It
1.7	De Deskundig Inspecteur kan een milieuvergunning verklaren en toepassen.	W	Iz	T
1.8	De Deskundig Inspecteur heeft toegepaste kennis van: <ul style="list-style-type: none"> belastingen en daaruit volgende gebreken; chemische resistentie van materialen; grondmechanica. 	W	Iz	T
1.9	De Deskundig Inspecteur kan bodembeschermende voorzieningen inspecteren, overeenkomstig AS SIKB 6700 inclusief één of meer onderliggende protocollen.	Iz	T	It
1.10	De Deskundig Inspecteur kan vaststellen welke nadere onderzoeken moeten worden uitgevoerd om twijfel aan de kwaliteit van de geïnspecteerde voorziening weg te nemen.	W	Iz	T
1.11	De Deskundig Inspecteur kan bodembeschermende voorzieningen nader onderzoeken, overeenkomstig AS SIKB 6700 inclusief één of meer onderliggende protocollen.	W	Iz	T
1.12	De Deskundig Inspecteur kan, gericht op materiaalkeuze en uitvoeringstechnieken, richtinggevend hersteladvies en/ of een professionele mening uitbrengen voor het herstel/ aanpassen van de voorziening.	Iz	T	It
1.13	De Deskundig Inspecteur beschikt over sociale en communicatieve eigenschappen.	T	T	T
1.14	De Deskundig Inspecteur kan op eenduidige en duidelijke wijze de bevindingen van een inspectie rapporteren overeenkomstig het geldende protocol of AS SIKB 6700 inclusief één of meer onderliggende protocollen.	Iz	T	It
1.15	De Deskundig Inspecteur kan naar de stand der techniek onderscheid maken tussen tenminste de volgende materialen:	Iz	T	It



	<ul style="list-style-type: none"> • beton; • cementgebonden gietvloeren; • walsasfalt; • gietasfalt; • epoxy-vloersystemen; • polyurethaan-vloersystemen; • pvc in tegelsystemen; • keramische tegels; • voegvullingen in bewegende voegen (kitvoegen en voegprofielen); • voegvullingen in niet bewegende voegen (keramiek); • gebonden en ongebonden materialen; • staal. 			
1.16	<p>De Deskundig Inspecteur heeft kennis van Normen, Aanbevelingen en Beoordelingsrichtlijnen in relatie tot de uitvoering van inspecties. Dit betreft de volgende documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRL SIKB 7700 met onderliggende protocollen; • CUR publicatie 221; • TNO-rapport Div499. 1097 en TNO-rapport Div499. 1098; • Kiwa/PBV -BRL K908/02; • Kiwa/PBV -BRL 1149; • NEN-EN 752; • CUR/PBV-Aanbeveling 51; • BRL 2825; • CUR/PBV-Aanbeveling 63 • CUR/PBV-Aanbeveling 64; • CUR/PBV-Aanbeveling 65; • CUR/PBV-Aanbeveling 196. 	W	Iz	Iz



2 Visuele inspectie:		Deskundig Inspecteur		
		Na opleiding	Bij kwalificatie	
		DI-i.o.	DI-2	DI-1
2.1	De Deskundig Inspecteur kan Normen, Aanbevelingen en Beoordelingsrichtlijnen voor certificatie inhoudelijk verklaren en toepassen, in relatie tot de uitvoering van inspecties. Dit betreft met name Protocol 6701.	W	Iz	Iz
2.2	<p>De Deskundig Inspecteur heeft toegepaste kennis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cementgebonden materialen en constructies; • bitumengebonden materialen en constructies; • keramiek en keramische vloeren/verhardingen; • kunstharsgebonden materialen en vloersystemen; • staal; • kunststoffolie; • gebonden materialen; • ongebonden materialen; • geomembranen in het algemeen (kunststoffolie): <ul style="list-style-type: none"> ○ kathodische bescherming in geomembraanbaksystemen; ○ stationaire waterlaag in geomembraanbaksystemen. • grondmechanica: <ul style="list-style-type: none"> ○ stabiliteit, bv. van taluds; ○ opbarsten; ○ consolidatie, zettingen en verschilzettingen; ○ squeezing; ○ verdichting; ○ consequenties voor het aanvullen; ○ consequenties voor aansluitingen op bv. starre constructies en leidingdoorvoeren; ○ zettingen en constructies om zettingen op te vangen; • rekenprogramma's. • indringeigenschappen van materialen; • het toepassen van verschillende meetmethodes. 	W	T	It



3 Geo-elektrische metingen:		Deskundig Inspecteur		
		Na opleiding	Bij kwalificatie	
		DI-i.o.	DI-2	DI-1
3.1	De Deskundig Inspecteur kan Normen, Aanbevelingen en Beoordelingsrichtlijnen voor certificatie inhoudelijk verklaren en toepassen, in relatie tot de uitvoering van inspecties. Dit betreft met name Protocol 6702.	W	Iz	Iz
3.2	De Deskundig Inspecteur heeft toegepaste kennis van: <ul style="list-style-type: none"> • geohydrologie: <ul style="list-style-type: none"> ○ hydrologische lekdetectie; ○ grondwaterstanden (gemiddeld hoogste grondwaterstand en gemiddeld laagste grondwaterstand); ○ opdrijven/evenwichtberekening; ○ doorlatendheid van materialen, invloed van lek op de overall doorlatendheid. • geofysica: <ul style="list-style-type: none"> ○ lekdetectietechnieken, op basis van begrip van de geofysische eigenschappen van de materialen en de grond; ○ invloed van de grondwaterstand, zout grondwater, verontreinigingen; ○ basiskennis van diverse geofysische technieken. • materiaaleigenschappen en (las)verbindingen: <ul style="list-style-type: none"> ○ permeatie door kunststoffen; ○ de betekenis en het belang van bv. afpelsterkte, treksterkte, enz.; ○ kennis van de proeven waarmee deze bepaald worden; ○ kennis en begrip omtrent eigenschappen die de functie van het geomembraanbaksysteem beïnvloeden, zoals UV -blootstelling, blootstelling aan vorst en chemische aantasting, naar verschillende soorten kunststoffen onderscheiden. 	W	T	It



4 Hydrologische meting:		Deskundig Inspecteur		
		Na opleiding	Bij kwalificatie	
		DI-i.o.	DI-2	DI-1
4.1	De Deskundig Inspecteur kan Normen, Aanbevelingen en Beoordelingsrichtlijnen voor certificatie inhoudelijk verklaren en toepassen, in relatie tot de uitvoering van inspecties. Dit betreft met name Protocol 6703.	W	Iz	Iz
4.2	De Deskundig Inspecteur kan naar de stand der techniek onderscheid maken tussen ten minste de volgende materialen: <ul style="list-style-type: none"> • permeabele materialen; • niet-permeabele materialen. 	W	T	It
4.3	De Deskundig Inspecteur heeft toegepaste kennis van Hydrologische metingen en specifiek: <ul style="list-style-type: none"> • de diverse mogelijkheden om leidingen af te sluiten; • de werking van ontvangputten en afscheidingsinstallaties; • de werking van drukrioleringen; • de veiligheidsrisico's van besloten ruimtes; • de interpretatie van lekverlies icm het oppervlak; • de mogelijke nader onderzoekmethoden. 	W	T	It



5 Luchtteststelsysteem		Deskundig Inspecteur		
		Na opleiding	Bij kwalificatie	
		DI-i.o.	DI-2	DI-1
5.1	De Deskundig Inspecteur kan Normen, Aanbevelingen en Beoordelingsrichtlijnen voor certificatie inhoudelijk verklaren en toepassen, in relatie tot de uitvoering van inspecties. Dit betreft met name Protocol 6704.	W	Iz	Iz
5.2	De Deskundig Inspecteur kan naar de stand der techniek onderscheid maken tussen voorzieningen waar wel en waar niet een luchttest kan worden uitgevoerd.	W	T	It
5.3	De Deskundig Inspecteur heeft toegepaste kennis van: <ul style="list-style-type: none"> • het toepassen van verschillende methodes om lucht in te brengen; • het bepalen van de noodzakelijke en aanwezige tegendruk; • het bepalen van het gewicht van de voorziening; • het bepalen van de reikwijdte van de metingen; • de mogelijkheden van het uitvoeren van luchttesten; • het aanbrengen en verwijderen van ventielen, injectoren, naalden e.d.; • het inbrengen van lucht; • het lokaliseren en vastleggen van onvolkomenheden en gebreken; • het opbrengen van zeep en water; • het afdichten van doorvoeren ten behoeve van het inbrengen van lucht; • de mogelijke nader onderzoekmethoden. 	W	T	It



Bijlage 4: Beperken van vloeistofdichte werkgebied


Het bepalen van de grootte van het vloeistofdichte werkgebied²¹ moet aan onderstaande punten, indien van toepassing, voldoen.

- 5 1. De grootte van het vloeistofdichte werkgebied wordt bepaald door de grootte van het motorvoertuig, werkstuk, machine of opstelplaats voor vloeistoffen (oliebars, vaten olie), aangeduid als object of bron en de werkzaamheden waarbij vloeistoffen kunnen vrijkomen (hierna genoemd: proces). Het grootste object of de grootste bron is bepalend voor het bepalen van de afmeting van het te bepalen vloeistofdichte werkgebied (dus de grootste auto of vrachtwagen waaraan wordt gewerkt of de grootste opslagvoorziening).
- 10 2. Bij afperking van het vloeistofdichte werkgebied door de toepassing van dorpels strekt het oppervlak van het vloeistofdichte werkgebied zich aan elke zijde uit tot ten minste 10%, met een minimum van 1 meter, buiten de grootte van het object of bron; de dorpels moeten de bij het bedrijfsproces gemorste hoeveelheden vloeistoffen binnen het werkgebied houden.
- 15 3. Bij afperking van het vloeistofdichte werkgebied zonder toepassing van dorpels strekt het vloeistofdichte werkgebied zich aan elke zijde uit tot ten minste 20%, met een minimum van 2 meter, buiten de grootte van het object of bron.
- 20 4. Als er afschot in de voorziening is aangebracht en het gewenst of noodzakelijk is dat gemorste vloeistoffen worden afgevoerd in het aanwezige rioleringsstelsel dan moet het stelsel (put, goot) binnen het afgeperkte deel vallen.
- 25 5. Indien vloeistoffen met behulp van bijvoorbeeld vloerwissers over de voorziening worden verplaatst, dan moet dat binnen het oppervlak van het vloeistofdichte werkgebied kunnen.
6. Het vloeistofdichte werkgebied moet geheel vloeistofdicht zijn en moet voldoen aan van het toegepaste protocol.
- 30 Indien binnen een ruimte vloeistofdichte werkgebieden worden gecreëerd, dan dient/dienen:
 - er ten gevolge van het beperken van de oppervlakken tussen de werkgebieden onderling geen relatief kleine delen/ zones te ontstaan, die niet vloeistofdicht zijn;
 - de objecten en/ of bronnen met bodemrisico vanuit de bedrijfsactiviteit zo mogelijk binnen één aaneengesloten oppervlak komen te vallen;
 - 35 • bekeken te worden of het zinvol is de gehele ruimte op te waarderen tot vloeistofdichte voorziening.



²¹ Een aandachtspunt bij afperking van ruimten in (een) vloeistofdicht(e) werkgebied(en) zijn de schoonmaakactiviteiten ter plaatse van de afgeperkte delen. Bij reiniging met een overmaat aan water is het mogelijk dat (verontreinigd) water tot buiten het afgeperkte deel kan geraken. Het is niet uitgesloten dat de wijze van reiniging zal moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de voorziening.

Bijlage 5a: Model voor de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (NL)



IDjj.ppccXX.vlgn-x.kt

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen"

Hierbij verklaart **[Naam (erkende) inspectie-instelling]** dat

[Bedrijfsnaam ondernemer inspectielocatie]
[adres+huisnummer inspectielocatie], [postcode+plaats inspectielocatie]

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

[omschrijving voorziening] (eventueel:), (in/ ex)clusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering



Deze verklaring is gebaseerd op een (her)inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk **[kenmerk rapportage]** d.d. **[datum rapport]** dat één geheel vormt met deze verklaring.

De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. **[datum vloeistofdicht]**.

Voor de onder het Activiteitenbesluit (BARIM) vallende vloeistofdichte voorzieningen is bepaald dat de voorziening:

- door (of namens) de houder van de voorziening ten minste eenmaal per jaar moet worden gecontroleerd;
- door een Deskundig Inspecteur binnen zes jaar, dus vóór **[datum einde wettelijke termijn]** opnieuw moet worden geïnspecteerd en goedgekeurd.

Deze bepalingen gelden niet wanneer in specifieke wet- en regelgeving een andere frequentie is aangegeven of wanneer geen wet- en regelgeving van toepassing is.



Afgegeven door:

Handtekening,

[Naam (erkend) inspectie-instelling] **[Naam Deskundig Inspecteur I]**
[Postadres inspectie-instelling]
[Postcode+plaats inspectie-instelling]
[Telefoonnummer inspectie-instelling] Deskundig Inspecteur I

Bijlage 5b: Model voor de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (EN)



IDjj.ppccXX.vlgn-x.kt

DECLARATION LIQUID PROOF FACILITY

based on AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen"
("Inspection Liquid proof facilities")

Hereby, **[Naam (erkende) inspectie-instelling]** declares that

[Bedrijfsnaam ondernemer inspectielocatie]
[adres+huisnummer inspectielocatie], [postcode+plaats inspectielocatie]

possesses a liquid proof facility on the following location: **[ligging op de inspectielocatie]**,

consisting of **[omschrijving voorziening]** [eventueel:], (in/ex)cluding the corporate sewerage system connected to the abovementioned facility

This declaration is based on a (re)inspection, the results of which have been recorded in the report with reference **[kenmerk rapportage]**, dated **[datum rapport]**. This report forms part of this declaration.

The abovementioned facility has been judged as being liquid proof on **[datum inspectie vloeistofdicht]**.

For the in the 'Activiteitenbesluit (BARIM)' mentioned liquid proof facilities is determined that the facility:

- at least once a year should be assessed by (or on behalf of) the owner of the facility;
- within six years, so before **[datum einde wettelijke termijn]** must be reassessed and approved by an Expert Inspector.

These provisions do not apply when legislation in force at that time indicates others or no legislation is applicable.



Issued by:

Signature,

**[Naam (erkend) inspectie-instelling] [Naam Deskundig
[Postadres inspectie-instelling] Inspecteur I]**

**[Postcode+plaats inspectie-instelling] Expert Inspector I
[Telefoonnummer inspectie-instelling]**



Bijlage 6: Basismodel van een bedrijfsinterne controlelijst

5 Aan de hand van dit basismodel wordt door de Deskundig Inspecteur overeenkomstig paragraaf 2.13 van het AS SIKB 6700 een projectspecifieke controlelijst opgesteld, voor het uitvoeren van bedrijfsinterne controles door of namens de houder van de voorziening/ inrichting.

Voorziening		Controle uitgevoerd door: _____ (naam)			
Nr. Controlepunt		Datum controle:		Paraaf:	
		Resultaat		Herstelmaatregel	
		ja	nee	actie	gereed
VLOER/ VERHARDING					
1. Oppervlak					
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken)?				
	Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?				
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?				
1.3	Is het oppervlak gescheurd?				
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?				
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?				
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?				
2. Afdichtingen					
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/ verharding?				
2.2	Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale bouwdelen?				
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?				
2.4	Zijn de afdichtingen lonthecht?				
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?				
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?				
3. Afwatering					
3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?				
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen (uitgezonderd aflopen naar de bedrijfsriolering)?				
4. BEDRIJFSRIOLERING					
4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?				
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/ blijft water in de kolken en/ of lijnafwateringen staan?				
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?				
4.4	Is de afscheidingsinstallatie niet schoon, beschadigd of werkt de vlotter niet goed?				
5. GEOMEMBRAANBAKSYSTEEM					
5.1	Zijn mechanische beschadigingen zichtbaar?				
5.2	Vertoont de aansluiting op het afwateringssysteem gebreken?				
6. ALGEMENE INDRUK					
6.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?				
6.2	Ontbreken gedragsvoorschriften of zijn deze niet duidelijk zichtbaar aanwezig?				
6.3	Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd?				
BIJZONDERHEDEN					
Op verzoek van de houder van de voorziening/ inrichting wordt een digitaal exemplaar van de projectspecifieke controlelijst door de Deskundig Inspecteur beschikbaar gesteld.					



Bijlage 7: Examenreglement

Het Accreditatiecollege Bodembescherming heeft een reglement vastgesteld voor het afnemen van het examen DIBV. In dit Examenreglement komen onder andere aan de

- 5 orde:
- de opbouw van het examen (mondeling en schriftelijk deel);
 - de rollen en taken van de bij het examen betrokken actoren;
 - de organisatie van het examen (aanmelding, toelating, klachten, bewijs van vakbekwaamheid);
- 10
- de normen voor beoordeling en herexamen.

